



Teco-Gastro

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

TENDERKIÍRÁS

Zóna: A1 - FŐZŐKONYHA

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

A1.1 INDUKCIÓS FŐZŐFELÜLETŰ TŰZHELY 2 db

Felső készülékelem. AISI 304 anyagminőségű Scotch Brite felületű rozsdamentes acél burkolat és belső elemek. Lézerrel megmunkált oldalsó élei, higiénikus, résmentes csatlakozást biztosítanak a mellé sorolt készülékekhez. 2 mm vastag fedlap, 6 mm vastag indukciós fűtésű főzőfelület, mely könnyen tisztítható, és melyen az edények könnyen mozgathatóak. Légmentesen lezárt üveglap alatt, 4 főzőfelülettel. A 280 mm átmérőjű főzőzónák teljesítménye 5 kW. Edényérzékelő és visszajelző rendszerrel, beépített ventilációs hűtéssel. 9 fokozatú teljesítményszint állítás. Működést és edény jelenlétet visszajelző lámpával. Vezérlőgombok vízbeszivárgás ellen védettek. Áthidaló elemre is szerelhető kivitel. IPX5 szintű vízvédelem.



Elektromos teljesítmény:

20 kW 400 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND
Típus (kód): E22/4ID8T-N (18001217NN)
Méret: 800 x900 x250 mm
Nettó súly: 75 kg




Termék

A1.1.01 KÉSZÜLÉKTARTÓ ÁLLVÁNY 2 db

800 mm széles nyitott alap rekesz edények, tálalóeszközök, lapos lábasok stb. tárolására. Önhordó acél vázszerkezete AISI 304 anyagminőségű. Tárolótér mérete: 790×845×445 mm. Állítható magasságú lábakkal.

Gyártó: DIAMOND
Típus (kód): N22/BA8-N (18001300N)
Méret: 800 x900 x600 mm
Nettó súly: 35 kg





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.2 OLAJSÜTŐ, ELEKTROMOS ÜZEMŰ

1 db

Szabadon álló kivitel. AISI 304 anyagminőségű Scotch Brite felületű rozsdamentes acél burkolat és belső elemek. Lézerrel megmunkált oldalsó élei, higiénikus, résmentes csatlakozást biztosítanak a mellé sorolt készülékekhez. Fedlap vastagság 2 mm. 2 db 21...23 literes, mélyhúzott, legömbölyített sarkú V alakú medencével, melyet a külső oldalára szerelt infravörös fűtőbetét melegít. Beállítható sütési hőmérséklet: 105...185 ° C. Túlmelegedés ellen, beépített hőfokkorlátozóval. Olajleeresztő csappal, olajgyűjtő edénnyel, medencefedővel, 2 db 140×320×150 mm méretű sütőkosárral. Alsó része ajtóval zárt. Vezérlógombok vízbeszivárgás ellen védettek. IPX5 vízvédelem. Állítható magasságú lábak rozsdamentes acélból.



Elektromos teljesítmény:

36 kW 400 V 50/60 Hz

Gyártó:

DIAMOND

Típus (kód):

E22/F46A8-N (18001256NN)

Méret:

800 x900 x850 mm

Nettó súly:

115 kg



Termék

A1.3 OLAJSÜTŐ, ELEKTROMOS ÜZEMŰ

1 db

Szabadon álló kivitel. AISI 304 anyagminőségű Scotch Brite felületű rozsdamentes acél burkolat és belső elemek. Lézerrel megmunkált oldalsó élei, higiénikus, résmentes csatlakozást biztosítanak a mellé sorolt készülékekhez. Fedlap vastagság 2 mm. 2 db 21...23 literes, mélyhúzott, legömbölyített sarkú V alakú medencével, melyet a külső oldalára szerelt infravörös fűtőbetét melegít. Beállítható sütési hőmérséklet: 105...185 ° C. Túlmelegedés ellen, beépített hőfokkorlátozóval. Olajleeresztő csappal, olajgyűjtő edénnyel, medencefedővel, 2 db 140×320×150 mm méretű sütőkosárral. Alsó része ajtóval zárt. Vezérlógombok vízbeszivárgás ellen védettek. IPX5 vízvédelem. Állítható magasságú lábak rozsdamentes acélból.



Elektromos teljesítmény:

18 kW 400 V 50/60 Hz

Gyártó:

DIAMOND

Típus (kód):

E22/F23-A4 (18001254)

Méret:

400 x900 x850 mm

Nettó súly:

57 kg



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA


Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.4 ÉTELFŐZŐ ÜST, ELEKTROMOS ÜZEMŰ

1 db

Szabadon álló kivitel. AISI 304 anyagminőségű Scotch Brite felületű rozsdamentes acél burkolat és belső elemek. Lézerrel megmunkált oldalsó élei, higiénikus, résmentes csatlakozást biztosítanak a mellé sorolt készülékekhez. Fedlap vastagság 2 mm. 150 literes, AISI 316 minőségű, mélyhúzott, legömbölyített fenekű edénnyel átm: 600×530). Zárt fűtési rendszer duplikátorral, melyben a telített gőz hőmérséklete 110 °C. Főzési vezérlés: hőmérséklet-határoló teljesítményszabályozás. Külső légbeszívó-lefúvó szelep, homloklapba integrált nyomásmérő óra. 2" átmérőjű élelmiszerürítő csap, amely tisztításhoz szétszerelhető. Rugóerővel határolt, szorosan záródó üstfedél. Mágnesszeleppel vezérelt hideg-meleg vízfeltöltés. Automatikus duplikátor utántöltés. Vezérlőgombok vízbeszívárgás ellen védettek. IPX5 szintű vízvédlem. Állítható magasságú lábak rozsdamentes acélból.



 Elektromos teljesítmény: 23,7 kW 400 V 50/60 Hz

 Hidegvízcsatlakozás: 1/2"

 Melegvívcsatlakozás: 1/2"

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): E22/M150I8(230/3)-N (18001269AN)

Méret: 800 x900 x850 mm

Nettó súly: 145 kg

Termék

A1.4.01 KIEMELHETŐ BETÉTKOSÁR

1 db

 Elektromos teljesítmény: 110 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): A22/P2S15 (18001318)

Méret: 570 x370 x0 mm

Nettó súly: 10 kg



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA


Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.5 ÉTELFŐZŐ ÜST, ELEKTROMOS ÜZEMŰ

2 db

Szabadon álló kivitel. AISI 304 anyagminőségű Scotch Brite felületű rozsdamentes acél burkolat és belső elemek. Lézerrel megmunkált oldalsó élei, higiénikus, résmentes csatlakozást biztosítanak a mellé sorolt készülékekhez. Fedlap vastagság 2 mm. 150 literes, AISI 316 minőségű, mélyhúzott, legömbölyített fenekű edénnyel átm: 600×530). Zárt fűtési rendszer duplikátorral, melyben a telített gőz hőmérséklete 110 °C. Főzési vezérlés: hőmérséklet-határoló teljesítményszabályozás. Külső légbeszívó-lefűvő szelep, homloklapba integrált nyomásmérő óra. 2" átmérőjű élelmiszerürítő csap, amely tisztításhoz szétszerelhető. Rugóerővel határolt, szorosan záródó üstfedél. Mágnesszeleppel vezérelt hideg-meleg vízfeltöltés. Automatikus duplikátor utántöltés. Vezérlőgombok vízbeszívárgás ellen védettek. IPX5 szintű vízvédelem. Állítható magasságú lábak rozsdamentes acélból.



	Elektromos teljesítmény:	23,7 kW 400 V 50/60 Hz
	Hidegvízcsatlakozás:	1/2"
	Melegvízcsatlakozás:	1/2"

Gyártó:	DIAMOND
Típus (kód):	E22/M150I8(230/3)-N (18001269AN)
Méret:	800 x900 x850 mm
Nettó súly:	145 kg



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.6 NYOMÁS ALATTI PIRÍTÓ SERPENYŐ 170 LIT.

1 db

AISI304 anyagminőségű szálcsiszolt, duplafalú burkolat, 40 mm vastag hőszigeteléssel. AISI316Ti anyagminőségű üst, 18 mm vastag compound, szendvics szerkezetű aljzattal, integrált fűtőszálakkal. Hőszigetelt és kiegyensúlyozott fedél, egyszerű és gyorsan záró mechanikával, túlnyomás ellen védő biztonsági szeleppel, körben vegyszerálló gumitömítéssel. GN méretrendszerű szögletes kivitelű, 230 mm mély üsttel. Funkciók: főzés; 0,35 bar túlnyomásos gyorsfőzés (110°C); túlnyomásos gyorspárolás (110°C); automatikus folyamatos főzés; finomfőzés, leégés elleni védelemmel; érlelés; alacsony hőmérsékletű, energiatakarékos éjszakai főzés (overnight cooking); vákuum (sous vide) főzés. Beállítható hőmérséklet 50...250°C. Ételszenzor felügyeli túlmelegedés megakadályozását. Forraló funkció: ha a hőmérséklet <110°C; sütő funkció: ha a hőmérséklet >110°C; nyomás alatti funkció: zárt fedélnél, önszabályozással. Érintőképernyős LCD-TFT kijelző, magyar nyelvű menürendszer, 400 eltárolható receptura. Ráépített 3/4"-os vízfeltöltő csap, 2" leeresztő szelep. HACCP adatok és receptek tárolhatók. Védettség: IPX5. Beton lábazatra telepítve.



Elektromos teljesítmény: 18 kW 400 V 50/60 Hz



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"

Gyártó: ELECTROLUX
Típus (kód): UEN170EST (599282)
Méret: 1400 x900 x800 mm
Nettó súly: 310 kg




Termék

A1.7 SEMLEGES ELEM

1 db

AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt rozsdamentes acél burkolat és belső elemek. Lézerrel megmunkált oldalsó élei, higiénikus, résmentes csatlakozást biztosítanak a mellé sorolt készülékekhez. Fedlap vastagság 2 mm.

Gyártó: DIAMOND
Típus (kód): N22/PT2T-N (18001296N)
Méret: 200 x900 x250 mm
Nettó súly: 10 kg





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.7.01 VÍZOSZLOP

1 db

Készülékre szerelhető, magasított vízvételi eszköz. Függőleges tengelye körül 360°-ban elforgatható, szerkezet, külön mozgatható kifolyószárral. Egy vízcsappal.



Hidegvízcsatlakozás:

1/2"

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): A17/CLWT (12341268)

Termék

A1.8 MUNKALAP MODUL

2 db


Felső készülékelem. AISI 304 anyagminőségű Scotch Brite felületű rozsdamentes acél burkolat és belső elemek. Lézerrel megmunkált oldalsó élei, higiénikus, résmentes csatlakozást biztosítanak a mellé sorolt készülékekhez. 2 mm vastag, merevített fedlap. Alépitményre szerelhető kivitel.

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): N22/PT4T-N (18001297N)

Méret: 400 x900 x250 mm

Nettó súly: 20 kg



Termék

A1.8.01 KÉSZÜLÉKTARTÓ ÁLLVÁNY

2 db


400 mm széles nyitott alap rekesz edények, tálalóeszközök, lapos lábasok stb. tárolására. Önhordó acél vázszerkezete AISI 304 anyagminőségű. Tárolótér mérete: 390x845x445 mm. Állítható magasságú lábakkal.

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): N22/BA4-N (18001299N)

Méret: 400 x900 x600 mm

Nettó súly: 22 kg



Termék

A1.9 KOMBINÁLT SÜTŐ-GŐZPÁROLÓ

1 db

Kívül-belül AISI 304 (DIN 1.4301) rozsdamentes acélból készült. Kapacitása 10×GN1/1, kivehető, elfordítható GN tartó keretek (a sínek közötti távolság 68 mm). Nagy teljesítményű, frissgőz-generátor automatikus vízkőmentesítéssel. Az igényekhez igazodó energiaellátás, elektromos üzem. Programok: Gőz 30...130°C között, forró levegő 30...300 °C között, gőz és forró levegő kombinációja 30...300 °C között. A nedvesítés 3 szakaszban állítható, 30°C–260°C között, forró levegő, vagy kombinált üzemmódban. 8,5" TFT színes monitor és érintőképernyő, külön magyarázat is nélkül érthető szimbólumokkal. iCC-Cockpit – grafikusan támogatott áttekintés a sütőtér aktuális klímájáról, a sütési folyamat további szakaszáról, a végén pedig a teljes sütési folyamat áttekintése és további lehetőségek (ismétlés, folytatás stb.). iCC Messenger – tájékoztatást ad a főzési folyamat minden aktuális és automatizált korrekciójáról. iCC Monitor – Áttekintés a főzési folyamat összes automatikus korrekciójáról. 1200 egyedileg állítható főzőprogram, programonként 12 lépéssel. Maghőmérő 6 mérési ponttal, automatikus hibajavítással, pozicionálás-segítő karral. Klímakezelés - a páratartalmat egy százalékos pontossággal méri, beállítja és szabályozza. 5 sebességes ventilátor, beépített ventilátor fékkel. 5 programozható kelesztési szakasz. Külön vízcsatlakozás normál és lágyított vízhez. Lehűtő funkció a sütőtér gyors ventilátoros lehűtéséhez. Kézi zuhany automatikusan visszahúzó rendszerrel. A készülék ajtaja hátsó szellőzésű, dupla üvegpannellel és nyitható belső pannellel van felszerelve. Jobbra balra nyíló kilincs, ajtóbecsapási funkcióval. Tisztítás: automatikus tisztítási és gondozási rendszer a sütőtérhez és a gőzgenerátorhoz víznyomástól független működéssel; tisztítási program a felügyelet nélküli tisztításhoz - akár éjszaka is; A gőzgenerátor automatikus tisztítása és vízkőmentesítése. Kimenő HACCP adatok és szoftverfrissítés a beépített USB porton keresztül.

	Elektromos teljesítmény:	19 kW 400 V 50/60 Hz
	Csatornacsatlakozás:	50
	Lágyított hidegvízcsatlakozás:	3/4" 4 °f

Gyártó:	RATIONAL
Típus (kód):	SCCW101E (A118100.01)
Méret:	847 x771 x1017 mm
Nettó súly:	135 kg

Termék

A1.9.01 ÖSSZEÉPÍTŐ KERET

1 db

Egységcsomag, amely tartalmaz minden olyan csatlakozót és kiegészítőt, amely lehetővé teszi két gőzpároló egymásra helyezését.

Gyártó:	RATIONAL
Típus (kód):	CD61E (60.70.378)
Méret:	847 x771 x757 mm

Termék

A1.10 KOMBINÁLT SÜTŐ-GŐZPÁROLÓ

1 db

Kívül-belül AISI 304 (DIN 1.4301) rozsdamentes acélból készült. Kapacitása 6×GN1/1, kivehető, elfordítható GN tartó keretek (a sínek közötti távolság 68 mm). Nagy teljesítményű, frissgőz-generátor automatikus vízkőmentesítéssel. Az igényekhez igazodó energiaellátás, elektromos üzem. Programok: Gőz 30...130°C között, forró levegő 30...300 °C között, gőz és forró levegő kombinációja 30...300 °C között. A nedvesítés 3 szakaszban állítható, 30°C–260°C között, forró levegő, vagy kombinált üzemmódban. 8,5" TFT színes monitor és érintőképernyő, külön magyarázat is nélkül érthető szimbólumokkal. iCC-Cockpit – grafikusan támogatott áttekintés a sütőtér aktuális klímájáról, a sütési folyamat további szakaszáról, a végén pedig a teljes sütési folyamat áttekintése és további lehetőségek (ismétlés, folytatás stb.). iCC Messenger – tájékoztatást ad a főzési folyamat minden aktuális és automatizált korrekciójáról. iCC Monitor – Áttekintés a főzési folyamat összes automatikus korrekciójáról. 1200 egyedileg állítható főzőprogram, programonként 12 lépéssel. Maghőmérő 6 mérési ponttal, automatikus hibajavítással, pozicionálás-segítő karral. Klímakezelés - a páratartalmat egy százalékos pontossággal méri, beállítja és szabályozza. 5 sebességes ventilátor, beépített ventilátor fékkel. 5 programozható kelesztési szakasz. Külön vízcsatlakozás normál és lágyított vízhez. Lehűtő funkció a sütőtér gyors ventilátoros lehűtéséhez. Kézi zuhany automatikusan visszahúzó rendszerrel. A készülék ajtaja hátsó szellőzésű, dupla üvegpannellel és nyitható belső pannellel van felszerelve. Jobbra balra nyíló kilincs, ajtóbecsapási funkcióval. Tisztítás: automatikus tisztítási és gondozási rendszer a sütőtérhez és a gőzgenerátorhoz víznyomástól független működéssel; tisztítási program a felügyelet nélküli tisztításhoz - akár éjszaka is; A gőzgenerátor automatikus tisztítása és vízkőmentesítése. Kimenő HACCP adatok és szoftverfrissítés a beépített USB porton keresztül.

	Elektromos teljesítmény:	10 kW 400 V 50/60 Hz
	Csatornacsatlakozás:	50
	Lágyított hidegvízcsatlakozás:	3/4" 4 °f

Gyártó:	RATIONAL
Típus (kód):	SCCW61E (A618100.01)
Méret:	847 x771 x757 mm
Nettó súly:	126 kg

Tartozék

A1.10.01 ELSZÍVÓ ERNYŐ

1 db

Készülék tetejére szerelhető elszívó ernyő, amelyet az elszívó rendszerhez kell csatlakoztatni.

Gyártó:	RATIONAL
Típus (kód):	60.70.360 (60.70.360)
Méret:	847 x1112 x400 mm

Termék

A1.11 KOMBINÁLT SÜTŐ-GŐZPÁROLÓ

1 db

Kívül-belül AISI 304 (DIN 1.4301) rozsdamentes acélból készült. Kapacitása 20×GN1/1, kivehető, elfordítható GN tartó keretek (a sínek közötti távolság 68 mm). Nagy teljesítményű, frissgőz-generátor automatikus vízkőmentesítéssel. Az igényekhez igazodó energiaellátás, elektromos üzem. Programok: Gőz 30...130°C között, forró levegő 30...300 °C között, gőz és forró levegő kombinációja 30...300 °C között. A nedvesítés 3 szakaszban állítható, 30°C–260°C között, forró levegő, vagy kombinált üzemmódban. 8,5" TFT színes monitor és érintőképernyő, külön magyarázat is nélkül érthető szimbólumokkal. iCC-Cockpit – grafikusan támogatott áttekintés a sütőtér aktuális klímájáról, a sütési folyamat további szakaszáról, a végén pedig a teljes sütési folyamat áttekintése és további lehetőségek (ismétlés, folytatás stb.). iCC Messenger – tájékoztatást ad a főzési folyamat minden aktuális és automatizált korrekciójáról. iCC Monitor – Áttekintés a főzési folyamat összes automatikus korrekciójáról. 1200 egyedileg állítható főzőprogram, programonként 12 lépéssel. Maghőmérő 6 mérési ponttal, automatikus hibajavítással, pozicionálás-segítő karral. Klímakezelés - a páratartalmat egy százalékos pontossággal méri, beállítja és szabályozza. 5 sebességes ventilátor, beépített ventilátor fékkel. 5 programozható kelesztési szakasz. Külön vízcsatlakozás normál és lágyított vízhez. Lehűtő funkció a sütőtér gyors ventilátoros lehűtéséhez. Kézi zuhany automatikusan visszahúzó rendszerrel. A készülék ajtaja hátsó szellőzésű, dupla üvegpannellel és nyitható belső pannellel van felszerelve. Jobbra balra nyíló kilincs, ajtóbecsapási funkcióval. Tisztítás: automatikus tisztítási és gondozási rendszer a sütőtérhez és a gőzgenerátorhoz víznyomástól független működéssel; tisztítási program a felügyelet nélküli tisztításhoz - akár éjszaka is; A gőzgenerátor automatikus tisztítása és vízkőmentesítése. Kimenő HACCP adatok és szoftverfrissítés a beépített USB porton keresztül.

	Elektromos teljesítmény:	37 kW 400 V 50/60 Hz
	Csatornacsatlakozás:	50
	Lágyított hidegvízcsatlakozás:	3/4" 4 °f

Gyártó:	RATIONAL
Típus (kód):	SCCW201E (A218100.01)
Méret:	879 x791 x1782 mm
Nettó súly:	258 kg

Tartozék

A1.11.01 ELSZÍVÓ ERNYŐ, ULTRAVENT

1 db

Készülék tetejére szerelhető elszívó ernyő, amelyet az elszívó rendszerhez kell csatlakoztatni.

Gyártó:	RATIONAL
Típus (kód):	60.70.373 (60.70.373)
Méret:	879 x1270 x400 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.12 FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉP Ø 300 MM

1 db

A készülékház és a főbb alkatrészek eloxált alumínium öntvényből készültek. Kézi előtolással, döntött tárgyasztallal. A 300 mm átmérőjű vágótárcsa edzett acélpenge, amelyet keménykrómozással ellátott burkolat véd. 0...14 mm között állítható szeletelési vastagság. Vágási kapacitás: 215×250 mm. Poly-V ékszíjas meghajtással, hajtómotor hűtéssel. Tisztításhoz leszerelhető kocsi-szerkezet és kiemelhető penge. Ráépített késélező rendszerrel. Plexi biztonsági kézzvédő. IP42 vízvédelem.



Elektromos teljesítmény:

0,22 kW 220 V 50/60 Hz

Gyártó:

DIAMOND

Típus (kód):


300E/B-CE (50900010A)

Méret:

480 x600 x420 mm

Nettó súly:

24 kg



Termék

A1.13 VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP

1 db

AISI304 minőségű rozsdamentes acél kivitel. Digitális vezérlőpanel. Lekerekített kamratér. A kamra mérete: 456x466x218 mm. Kapacitás: 20 m3/h. Teljesen automata működés, 9 különféle gyári programmal. 415 mm hegesztési szélesség.



Elektromos teljesítmény:

0,9 kW 230 V 50/60 Hz

Gyártó:

VALKO

Típus (kód):

FAVOLA-415-20-MOB (1410V145)

Méret:

490 x650 x900 mm

Nettó súly:

83 kg



Termék

A1.14 MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

1 db

22 literes 1 szintes professzionális mikrohullámú készülék, 1 db 1000 W-os magnetronnal, elektromechanikus vezérléssel, kijelző nélkül, 4 teljesítményszinttel, 330x330x200 mm-es belmérettel, belső világítás nélkül, oldalra nyíló rozsdamentes acél keretes ajtóval, kerámia alaplappal, kívül festett ezüst színű acél, belül műanyag burkolattal, nem rakásolható.



Elektromos teljesítmény:

1,49 kW 230 V 6 A 50 Hz

Gyártó:

PANASONIC

Típus (kód):

NE-1027 (NE-1027)

Méret:

510 x360 x306 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.15 ASZTALI MÉRLEG

1 db

Polírozott, élelmiszerálló, rozsdamentes 230×190 mm mérőfelülettel. Vízálló kivitel. Méréshatár/pontosság: 10 kg/5 g; 20 kg/10 g. Döntötteen elhelyezett 5 digités LCD kijelző, fóliatasztatúra. Funkciók: Be/Ki, Nulla, Tára, Átlag. Automatikus kikapcsolás. Nulla, Nettó, Nyugalom, Elemcsere kijelzés. AC adapter (9V/300mA) 230V. Hátsó kijelző.



Elektromos teljesítmény:

0,01 kW 230 V 0,1 A 50 Hz

Gyártó:

METRIPOND PLUS KFT.

Típus (kód):

SW-1W-20 (SW-1W-20)

Méret:

260 x287 x137 mm



Termék

A1.16 RÚDMIXER, NAGYTELJESÍTMÉNYŰ

1 db

Ultra széria, max. 200 literes edényhez alkalmazható. Rozsdamentes acél penge, védő harang és csőszár. Aprítószár hossza 550 mm, amely 2 szintű vízállóság védelemmel rendelkezik. Műanyag motortartó blokk. Vízálló kapcsolója folyamatos üzemre is állítható. Percenkénti aprítási fordulatszám: 9500. Reteszelt biztonsági indító kapcsolóval. Fogantyúja ergonomikus, döntött kialakítású. Tisztításhoz a keverőszár teljesen szétszerelhető. Kábel feltekerési lehetőséggel. Tartozék: rozsdamentes fali tartó.



Elektromos teljesítmény:

0,75 kW 220 V 50/60 Hz

Gyártó:

ROBOT COUPE

Típus (kód):

MP550U (15.34620)

Méret:

0 x0 x940 mm

Nettó súly:

6,4 kg



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.17 BOLYGÓMŰVES HABVERŐ ÉS KEVERŐGÉP 1 db

Padlón álló kivitel, bolygóműves meghajtással. Rozsdamentes acél készüléktest 18/8 (AISI 302), 30 literes rozsdamentes acélból készült üst. Alkalmas a dagasztásra, keverésre és habverésre. Maximális kapacitás 7 kg (liszt + 60% víz). Vízálló érintőképernyős vezérlőpanel, a 0...15 perces időzítés beállítására és kijelzésére. Mechanikus sebességszabályozás, 3 fix fordulatszámmal. Aszinkronmotor a nagy indítási nyomatékhoz. Víz ellen védett elektromos vezérlés (IP55) és bolygórendszer. A szivárgás kiküszöbölésére, a bolygómű önkenő fogaskerekekkel szerelve. Az üst felett rozsdamentes rács védőburkolattal, adagoló csúszdával. Biztonsági kapcsolók érzékelik a védőburkolat és az üst pozícióját. Állítható magasságú lábak. Tartozékok: 30 literes üst, spirál dagasztókar, pürékeverő lapát, habverőfej.



Elektromos teljesítmény:

1,5 kW 220 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND
Típus (kód): BM-30AT/B (50490911B)
Méret: 700 x 620 x 1200 mm
Nettó súly: 204 kg



Termék

A1.19 SOKKOLÓ HŰTŐ 1 db


Külső és belső burkolatok AISI 304 rozsdamentes acél. Méretkapacitása: 14×GN1 /1, szintávolság 65 mm. Sokkoló hűtési ciklus: 50 kg, +70°C-ról + 3°C-ra max. 90 perc alatt, vagy 35 kg, +70°C-ról -18°C-ra max. 240 perc alatt, max. 32 °C környezeti hőmérséklet mellett. Szigetelés 70 mm. Választható programok: lágy hűtés, lágy fagyasztás, intenzív hűtés, intenzív fagyasztás. Automatikus temperáló funkció a hűtési ciklusok végén +3°C-on. Hangriasztás ciklus végén vagy hibás működésnél. HACCP szerinti dokumentálás memóriába. Hűtés időre vagy maghőmérővel vezérelve. Fóliaszatúrálás, digitális kezelőpanel. Kamratere lekerekített sarkokkal és cseppvíz elvezetővel. Megfordítható nyitásirányú ajtóval. Beépített hűtőegység. Elektronikus vezérlés programozható ciklusokkal. 1 pontos maghőmérvel. Kézi és forrógázos automatikus leolvasztás. Digitális hőmérséklet és időkijelzés. Ciklopentán szigetelés (HCFC, CFC és HFC mentes). Hűtőközeg: R404a. Állítható lábakkal.



Elektromos teljesítmény:

2,2 kW 220 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND
Típus (kód): CBT141/PM (12009005B)
Méret: 810 x 830 x 1750 mm
Nettó súly: 180 kg





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.20 KÉZMOSÓ-KIÖNTŐ

1 db

Felső részében kézmosó, alsó részében kiöntő medencével. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A kézmosó mérete: 360×270×140 mm, a kiöntő mérete: 400×300×180. Három oldalon medencetakarásokkal. A kiöntő felett felhajtható ráccsal. Tartozék: lefolyószelepek, dugó, szifonok.



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"



Csatornacsatlakozás: 50

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): KK50-70 (KK50-70)

Méret: 500 x700 x900 mm

Termék

A1.21 MUNKAFELÜLET, SPECIÁLIS

1 db

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SWT (SWT)

Méret: 3630 x700 x900 mm



Termék

A1.22 MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL

1 db

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): AHFM 15-70 (AHFM15-70)

Méret: 1500 x700 x950 mm



Tartozék

A1.22.01 JOBBOLDALI MUNKALAP FELHAJTÁS

1 db

A hátsó munkalap felhajtással megegyező kialakítású, oldalsó felhajtás. A felhajtások találkozásánál végighegesztve.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): JMF7 (JMF7)

Méret: 15 x700 x100 mm

Termék

A1.23 KONZOLOS MUNKAFELÜLET

1 db

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 40 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, teherbírása 70 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Alulról támasztó, karos fix konzolokkal a falra rögzíthető.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): KEA 06-60 (KEA06-60)

Méret: 600 x640 x50 mm



Termék

A1.24 MUNKAASZTAL ALSÓ POLCCAL

1 db

Sima munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alsó polca a fedlappal megegyező anyagú, rakodószintje 190 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): MAAP 13-60 (MAAP13-60)

Méret: 1300 x600 x880 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Tartozék

A1.24.01 KERÉKKÉSZLET

1 db

125 mm átmérőjű, műanyag, nyomot nem hagyó, önbeálló bolygókerék. A 4 darabból 2 fékeezhető. Összes terhelhetőség 270 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): GK 13-60 (GK13-60)

Méret: 30 x125 x125 mm



Termék

A1.25 FALI SZEKRÉNY, TOLÓAJTÓS

1 db

Falra szerelhető, kezelő felől tolóajtókkal zárt, fali szekrény. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezzvastagság 10/10 mm. Gördülő, felső csapágyszűrésű tolóajtókkal, ajtó záródását segítő végpozícióval, anyagában kialakított fogantyúval. Közberső polcának magassága állítható. Terhelhetőség: 80 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): TF 150-40 (TF150-40)

Méret: 1500 x400 x600 mm



Termék

A1.26 FALI TÁROLÓ POLC, KÉTSZINTES

1 db

Két teli polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezzvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Fali sín hossza 700 mm, állíthatósági lépések 75 mm-enként. Teherbírás: 90 kg. Tartozék: 9 konzol, 3 fali sín.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): ÁFP260-30-2 (ÁFP260-30-2)

Méret: 2600 x300 x0 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.27 PANÍROZÓ KOCSI

1 db

Felső nyitott keret, 3 db GN1/1 méretű edényhellyel, rögzített edényelválasztó kereszttartókkal. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. Toló fogantyúval, alsó polccal. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékező. Ütközésvédő peremmel. Tartozék edények: 2 db GN1/1-65 és 1 db GN1/1-100.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): PAK111 (PAK111)

Méret: 1040 x580 x840 mm



Termék

A1.28 ANYAGTÁROLÓ KOCSI

2 db

Élelmiszerhigiéniailag elfogadott polipropilén anyagból készült tároló konténer. 81 liter (kb: 63 kg liszt) tárolására alkalmas, nyíló-csúszó víztiszta fedővel. Ø76 mm-es kerekkel, melyből 2 db fix, 2 db önbeálló. A tároló sarkai legömbölyítettek, könnyen tisztíthatók.

Gyártó: CAMBRO

Típus (kód): IBS 20 (IBS20)

Méret: 330 x750 x710 mm



Termék

A1.29 HULLADÉKTÁROLÓ

1 db

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 50 literes űrtartalommal, pedálos fedőemeléssel, emelő fülekkel, 2 db keménygumi kerékkel, támasztólábbal.

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): IPA 04 (IPA04)

Méret: 380 x380 x615 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

A1.30 GÖRDÍTHETŐ GN EDÉNYTARTÓ REGÁL

2 db

18 db GastroNorm 1/1 méretű (325×530 mm) edények részére kialakított sínezéssel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. Síntávolság 73 mm, hosszanti tálcáelhelyezéssel. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékezhető. Ütközésvédő peremmel.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): TK GN 1 (TKGN1)

Méret: 445 x619 x1640 mm



Termék Speciális

A1.31 ELSZÍVÓ ERNYŐ

1 db

AISI 304 rozsdamentes 1,0 - 1,2 mm vastag acéllemezéből. Fali kivitelű elszívó ernyő. Minden látható felület ultra finomszemcsés csiszolású (320-as), szállításkor polietilénnel védett. Hegesztett struktúra, láthatatlan varrateldolgozással, lemez élek visszaperemezésével. Belső csatlakozók és szerelvények, kívülről nem láthatóan kialakítva. Az ernyő alsó szélén végigfutó kondenzációs csatornával. Integrált Vianen Fecon zsírfogó betétekkel, amelyek zsírgyűjtő tálcába csatlakoznak. A betétek kiemelhetők, mosogatógépben tisztíthatók. Hőálló burkolatú belső világítással. Az elszívó oldali nyomáscsökkentés 100 Pa.



Elektromos teljesítmény:

0,2 kW 230 V 50/60 Hz

Gyártó: VIANEN

Típus (kód): V-JET-SRTEAM-D-MUAP (V-JET-SRTEAM-D-MUAP)

Méret: 4100 x2300 x600 mm



Tartozék

A1.31.01 LÉGBEFÚVÓ-SZELLŐZTETŐ RENDSZER

2 db

Homloklapon rozsdamentes acél rácszat, amely 33% -ban perforált, huzatmentesen kis sebességű levegőt fúj be. Leszerelhető befúvórács a belső szerelvények eléréséhez. Belül 25 mm vastag, fóliázott PE hőszigeteléssel.

Gyártó: VIANEN

Típus (kód): MUAP_HOR (MUAP_HOR)

Méret: 4100 x200 x600 mm

Termék

A1.31.02 AUTOMATA TŰZOLTÓRENDSZER

1 db

Önálló, felügyelet nélkül működő automata tűzoltó rendszer. Működésének alapelve az elszívó kürtőbe integrált mechanikus hőérzékelő parton, amely a tűzre jellemző hőmérséklet elérésekor működésbe lép ezzel aktiválja az oltórendszert. Az alkalmazott Ansulex oltóanyag rendkívül hatékony, alacsony pH tartalmú folyékony anyag, amely gyorsan leveri lángokat, lehűti a forró felületeket meggátolva az újra begyulladást egy kemény habtakaró kialakításával. A rendszer részei: vezérlő egység, oltószer tartályok, csővezeték, szórófejek. A rendszer képes jelzést adni az épületfelügyeleti rendszer felé.

Gyártó: **ANSUL**

Típus (kód): **ANSUL R-102 (ANSUL R-102)**

Méret: 500 x20 x500 mm

Termék

A1.32 EDÉNYTARTÓ POLC FŐZŐSZIGETHEZ


1 db

Elszívó ernyőről függeszthető kivitel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Zártszelvény keret és függőleges tartószerkezet. A keretben 20x20 mm zártszelvény keresztartók, a közöttük lévő távolság 30...40 mm. Tartozék: rögzítő elemek, amelyekkel a szállítandó elszívó ernyőhöz stabilan rögzíthető.

Gyártó: **CORREX ART KFT.**

Típus (kód): **ETP 24 (ETP24)**

Méret: 2200 x350 x500 mm



Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

A1.40 PADLÓÖSSZEFOLYÓ TÁLCA

1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! Rácsos folyóka rendszerű, állítható magasságú kivitel. Felső rész hagyományos vagy csempeperemes kialakítással, centrális kivezetéssel. Alsó rész kiemelhető búzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzívált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint függőleges kivezetéssel ill. fix beépítési magassággal is választható.)

 Csatornacsatlakozás: 110

Gyártó: **ACO**

Típus (kód): **416619 (416619)**

Méret: 3030 x300 x70 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

A1.41 PADLÓÖSSZEFOLYÓ

1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő!
AG 142 rendszerű, állítható magasságú kivitel. Felső rész hagyományos vagy csempeperemes kialakítással. Alsó rész kiemelhető búzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzivált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint DN 100 csatlakozással, ill. függőleges kivezetéssel is választható.)

🚰 Csatornacsatlakozás: 75

Gyártó: ACO

Típus (kód): 414732 (414732)

Méret: 200 x200 x79 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: B1 - FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ


Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

B1.1 MOSOGATÓGÉP, KOSÁRBEHÚZÓS

1 db

Minden alkatrésze AISI 304 minőségű rozsdamentes acél: tartály, elülső és oldalsó panelek, mosó és öblítő karok és záró szerelvények, ajtók, fogantyúk és kosártovábbító rendszer. Vázszerkezet 3 mm vastag zártszelvény. Mosogatási teljesítménye a szalag sebességével három fokozatban változtatható max. 183 db 500×500 mm-es kosár óránként (3300 tányér óránként). Kényszerpályás, "knock-down" ciklikus szalagmozgás: balról-jobbra. Mélyhúzott, préselt előmosó tank, mosótank teljesen lekerekített sarkokkal. Öblítőtartálya atmoszférikus. Az előmosó víz hőmérséklete <35°C, a mosogató 55...65°C, a duó öblítés 60...70°C, a végső öblítés 84°C. Beépített nyomásfokozó szivattyú biztosítja az állandó öblítévíznyomást. Nagyméretű, kiegyensúlyozott oldalsó szervizajtók. Az ajtók poliuretán habbal szigeteltek, amelyek csökkentik a zajt és a hőveszteséget. Nagyméretű, könnyen kiemelhető szűrőrendszer, amely kialakítása meggátolja a fűvókák nyílásainál nagyobb méretű anyagok visszakeringtetését. Víz- és energiafogyasztás csökkentés az automatikus start/stop funkcióval: csak akkor üzemel a gép, ha kosár halad át rajta. Digitális, érintőtasztatúrás kezelőpanel, nagyméretű kijelzőn olvasható mosogatási és öblítési hőmérséklet



	Elektromos teljesítmény:	24,6 kW 400 V 50/60 Hz
	Csatornacsatlakozás:	50
	Lágyított melegvízcsatlakozás:	3/4" 55 °C 4 °f


Gyártó:	DIAMOND
Típus (kód):	DATIC 33EK (46070109)
Méret:	2370 x770 x1565 mm
Nettó súly:	400 kg

Termék

B1.1.01 SZÁRÍTÓ ALAGÚT

1 db

AISI 304 rozsdamentes acél első, oldalsó és felső burkolatok. A mosogatógéphez csatlakoztatható kialakítással. Automatikus start/stop funkció kapcsolja ki a szárítást, ha nincs a zónában kosár. Elektronikus vezérelt optimális szárítási eredmény, nagy teljesítményű ventilátorral. Nagyméretű, kiegyensúlyozott oldalsó szervizajtó. Az ajtó poliuretán habbal szigetelt, amely csökkenti a zajt és a hőveszteséget. IPX5 vízvédlem.



	Elektromos teljesítmény:	6,4 kW 400 V 50/60 Hz
--	--------------------------	-----------------------

Gyártó:	DIAMOND
Típus (kód):	DSM-A (46070113)
Méret:	600 x770 x1765 mm
Nettó súly:	80 kg



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

B1.2 KOSÁRKIVEZETŐ ASZTAL

1 db

ISI 304 rozsdamentes acél vázszerkezet. Hossú görgős kivitel. Alkalmazható kosárméret: 500x500mm. Véglezárával, végállás kapcsolóval, alsó polccal. Cseppgyűjtő medencéje lefolyóba köthető. Állítható lábakkal.

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): DRP-11 (46070161)

Méret: 1145 x630 x875 mm

Nettó súly: 39 kg



Termék

B1.3 ELŐÖBLÍTŐ, KOSÁRBEVEZETŐ ASZTAL

1 db

Kosármegvezető süllyesztékes kialakítású fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az 500x500 mm-es mosogatókosár, 515 mm széles, 20 mm mély süllyesztékben továbbítható a gép felé. Jobboldali éle mosogatógéphez csatlakoztatható, cseppvíz elvezetési kialakítással, baloldali éle zárt. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 250 mm, vastagsága 15 mm. A 2 db mélyhúzott medence mérete: 500x400x300 mm. A lábak 40x40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótúlfolyó, szifon.

▼ Csatornacsatlakozás: 50

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): EAM2J 18-70 (EAM2J18-70)

Méret: 1800 x700 x900 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

B1.4 MOSOGATÓGÉP, FELNYÍLÓ TETEJŰ

1 db

Óránkénti kapacitás: 66 kosár/óra. Kosárméret: 500×500 mm. Kívül-belül AISI 304 rozsdamentes acél burkolattal. Kosaráttoló rendszerű „kalapos” kivitel, dupla falburkolattal. Kézzel nyitható és zárható felső résszel. Mosótartály lekerekített belső sarkokkal. 2 mosogatási ciklus: 60"-120". Lágy indítású vízszivattyú, a behelyezett pohár/tányér védelmére. Mosogatási hőmérséklet 55...65 °C, öblítési hőmérséklet 84 ° C. Beépített 12 literes atmoszférikus kazán. Keringtető szivattyú teljesítménye 800 W. Minden mosogatókar rozsdamentes anyagból készült. Elektronikus vezérlők és digitális hőmérséklet kijelzők, automatikus hibadiagnosztikai rendszer. Beépített öblítőszer adagolóval. Rácsatlakoztatható víz hőmérséklete 10...65°C. Vízfogyasztás 3 liter/ciklus. Zajszint <68 dB. Állítható lábakkal. Tartozék: 1 db kosár tányéroknak, 1 db kosár a poharaknak, 2 db evőeszköztartó.



Elektromos teljesítmény:

8,8 kW 400 V 50/60 Hz



Lágyított melegvízcsatlakozás:

3/4" 55 °C 4 °f



Csatornacsatlakozás:


50

Gyártó: **DIAMOND**

Típus (kód): **015/25D (47000110)**

Méret: 716 x740 x1510 mm

Nettó súly: 110 kg



Termék

B1.5 KOSÁRKIVEZETŐ ASZTAL, KONZOLOS

1 db


AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt kivitel. Mosogatógéphez csatlakoztatható, konzolos felszereléssel.

Gyártó: **DIAMOND**

Típus (kód): **DE25 (47000117)**

Méret: 700 x0 x0 mm

Nettó súly: 11 kg





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

B1.6 KÉZMOSÓ

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból, mélyhúzott medencével takaróborítással. Térddel működtethető csappal, előkeverő és visszacsapó szelepekkel, kifolyószárral. Működési időzítés 7-8 másodperc. Tartozék: lefolyó szelep, dugó, csőszifon.



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"



Csatornacsatlakozás: 40

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): IPA 67 (IPA67)

Méret: 400 x400 x0 mm



Termék

B1.7 MUNKAASZTAL

1 db

Sima munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m2. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40x40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): ALM 12-70 (ALM12-70)

Méret: 1200 x700 x900 mm



Tartozék

B1.7.01 HULLADÉKLEDOBÓ NYÍLÁS

1 db

200 mm átmérőjű kör alakú kivágás a munkafelületen, amelybe min. 100 mm magas, rozsdamentes hengerpalást kerül behegesztésre.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): HLNY (HLNY)

Méret: 200 x200 x50 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Tartozék

B1.7.02 KERÉKKÉSZLET

1 db

125 mm átmérőjű, műanyag, nyomot nem hagyó, önbeálló bolygókerék. A 4 darabból 2 fékeezhető. Összes terhelhetőség 270 kg.

Gyártó: **CORREX ART KFT.**

Típus (kód): **GK 12-70 (GK12-70)**

Méret: 30 x125 x125 mm



Termék

B1.8 TÁROLÓ ÁLLVÁNY

1 db

Alapmező. Rozsdásodás-mentes kivitele, az acél vázszerkezet alapra felvitt maximális védelmet nyújtó, polipropilén bevonatnak köszönhető. Ez biztosítja a kimagasló stabilitást és teherbíró képességet. 5 szintes, rácsosított polcozással, amelyek szintje 100 mm osztásokban állítható. Kiemelhető, mosogatógépben tisztítható polclap elemekkel. Teherbírása polconként: 200 kg. Szintbe állítást biztosító lábakkal.

Gyártó: **CAMBRO**

Típus (kód): **MSU551118V (MSU551118V)**

Méret: 1180 x500 x1800 mm

Termék

B1.8.01 TÁROLÓ ÁLLVÁNY

1 db

Kiegészítő mező. Rozsdásodás-mentes kivitele, az acél vázszerkezet alapra felvitt maximális védelmet nyújtó, polipropilén bevonatnak köszönhető. Ez biztosítja a kimagasló stabilitást és teherbíró képességet. 5 szintes, rácsosított polcozással, amelyek szintje 100 mm osztásokban állítható. Kiemelhető, mosogatógépben tisztítható polclap elemekkel. Teherbírása polconként: 200 kg. Szintbe állítást biztosító lábakkal.

Gyártó: **CAMBRO**

Típus (kód): **MSA551118V (MSA551118V)**

Méret: 1135 x500 x1800 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

B1.9 MOSOGATÓKOSÁR SZÁLLÍTÓ KOCSI

1 db

500×500 mm-es mosogatókosár részére kialakított peremes szállítófelülettel, amelyen a kosarak egymásra rakva szállíthatók. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékeezhető. Ütközésvédő peremmel. Teherbírása 100 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): MKK (MKK)

Méret: 515 x515 x187 mm



Termék

B1.10 TÁLCAGYŰJTŐ REGÁLKOCSI

5 db

GN 1/1 méretű önkiszolgáló tálcák részére kialakított sínezéssel, két oldala dekoratív műanyag lappal burkolt. Vázszerkezet 30×30 mm-es zártszelvényből. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. Egy-egy sín vízszintes mérete min. 45 mm, sintávolság 90 mm, két oszlopban elhelyezhető tálcák száma: 28 db. Hegesztett sín rögzítés, egyik végén túltolás gátló kialakítással. A regál felső polcán 325×530×50 mm-es gyűjtőláda elhelyezéssel. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékeezhető. Ütközésvédő peremmel.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): TGYKZ2 (TGYKZ2)

Méret: 770 x550 x1700 mm

Termék

B1.11 MOSOGATÓKOSÁR TÁROLÓ KOCSI

1 db

500×500 mm mosogatókosarak részére kialakított sínezéssel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. 6 tároló szinttel, 225 mm sintávolsággal. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékeezhető. Ütközésvédő peremmel.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): MKT6 (MKT6)

Méret: 570 x570 x1590 mm

Termék

B1.12 HULLADÉKTÁROLÓ

1 db

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 75 literes űrtartalommal, leemelhető fedővel, emelő fülekkel, 4 db önbeálló, kisméretű, keménygumi kerékkel.

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): IPA 02 (IPA02)

Méret: 450 x450 x630 mm



Termék

B1.13 ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMBOS CSAPTELEPPEL, KIFOLYÓSZÁRRAL

1 db

Marokcsaptelepes zuhanyfejen áramlásszabályozó karral, amely állandó áteresztésre kirögzíthető. Külön csappal ellátott medencetöltő csővel. Rozsdamentes acél flexibilis csővel, erősített tömlő, állítható rugóerős függesztéssel. Falhoz rögzítendő. Csaptelep: fali, krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Magassága 1200 mm.



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): MON 203 (MON203)

Méret: 0 x0 x1200 mm

Termék

B1.14 ELSZÍVÓ ERNYŐ

2 db

Fali kivitel, speciálisan mosogatógépek gőzelszívásához kialakítva. AISI 304 rozsdamentes 1,0...1,2 mm vastag acéllemezből. Minden látható felület finomszemcsés csiszolású, szállításkor polietilénnel védett. Hegesztett struktúra, láthatatlan varrateldolgozással, a lemezek visszaperemezésével. Belső csatlakozók és szerelvények kívülről nem láthatóan kialakítva. Az ernyő alsó szélén végigfutó kondenzációs csatornával, leeresztő csappal. Fixen beépített gőzterelő lemezeléssel, amely nagy puffteret biztosít a felszálló gőzöknek. Hőálló burkolatú, IP54 védettségű, belső világítással. Fali rögzítő fülekkel, mellő függesztő pontokkal.



Elektromos teljesítmény: 0,1 kW 230 V 50/60 Hz

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): M-1000-1100 (M-1000-1100)

Méret: 1000 x1100 x450 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

B1.15 PADLÓÖSSZEFOLYÓ TÁLCA

1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő!
Rácsos folyóka rendszerű, állítható magasságú kivitel. Felső rész hagyományos vagy csempeperemes kialakítással, centrális kivezetéssel. Alsó rész kiemelhető búzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzivált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint függőleges kivezetéssel ill. fix beépítési magassággal is választható.)

 Csatornacsatlakozás: 110

Gyártó: ACO

Típus (kód): 416587 (416587)

Méret: 1230 x200 x60 mm



Teco-Gastro


TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: B2 - ÜZEMI EDÉNY MOSOGATÓ

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
	<i>Termék</i>	
B2.1	EDÉNYMOSOGATÓ GÉP Szabadon álló kivitel. Külső és belső burkolatok anyaga AISI304 rozsdamentes acél. Kihúzható mosogatókosárral, a behelyezhető maximális edénymagasság 800 mm. Mosogatóciklusok hossza: 120/240/360 mp. Vízfogyasztás ciklusonként 7-12 liter. Mosogatószivattyú teljesítménye 600 l/perc. A mélyhúzott legömbölyített sarkú mosogatótartály űrtartalma 95 liter. A páncélozott, Incoloy 800 anyagú fűtőelemekkel üzemelő bojler 18 literes. Mosogatási hőmérséklet 50...60°C, öblítési hőmérséklet 82...85°C, tápvíz hőmérséklet: 55°C. Duplafalu mosogatótér konstrukció, dupla falú kényszermozgású ajtókkal, amelyek közül az alsó lenyíló, a felső feltolódó kivitel. Nagyteljesítményű mosó és öblítő rendszerek, egymástól függetlenül működő, rozsdamentes alsó és felső forgókarok, amelyek tisztításhoz könnyen eltávolíthatók. Dupla szűrőrendszer rozsdamentes acél szitával, a szivattyúk megvédése érdekében. Vezérlőelektronikája fóliaszatúrás, LCD kijelzővel, amelyen a megjelenő információk: Készenléti állapot; Vízfeltöltés; Fűtés; Vízhőfokok; Programok; Hátralévő programidő; Ürítés; Hibakódok. Vezérlőgombok: multifunkcionális programindító gomb, választógombok. Előkészített elektromos csatlakozások a mosogató és öblítőszert adagolókhöz. IPX5 védettség. Zajszint: <70dB. Állítható lábakkal.  Elektromos teljesítmény: 11 kW 400 V 50/60 Hz  Lágyított melegvízcsatlakozás: 3/4" 4 °f  Csatornacsatlakozás: 50 Gyártó: DIAMOND Típus (kód): DP7L-EKS (47000202) Méret: 850 x850 x1960 mm Nettó súly: 205 kg	1 db





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

B2.2 MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL, CSEPEGTETŐ FELÜLETTEL 1 db

Besüllyesztett fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A medence mellett jobboldalon, csepegtető felülettel. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. A mélyhúzott medence mérete: 600×500×300 mm. A front-, és a rövidebbik oldalain medence eltakarással. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótúlfolyó, szifon.

 Csatornacsatlakozás: 50

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): KCSJ 180-70-653 (KCSJ180-70-653)

Méret: 1800 x700 x900 mm



Termék

B2.3 KÉZMOSÓ 1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból, mélyhúzott medencével takaróborítással. Térdrel működtethető csappal, előkeverő és visszacsapó szelepekkel, kifolyószárral. Működési időzítés 7-8 másodperc. Tartozék: lefolyó szelep, dugó, csőszifon.

 Melegvízcsatlakozás: 1/2"

 Hidegvízcsatlakozás: 1/2"

 Csatornacsatlakozás: 40

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): IPA 67 (IPA67)

Méret: 400 x400 x0 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

B2.4 TÁROLÓ ÁLLVÁNY PERFORÁLT POLCOKKAL

1 db

4 perforált, csepegtető, rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A vázszerkezet 30×30 mm méretű zártszelvény, a polcfelület peremmagassága 50 mm, lemezvastagsága 12/10 mm, merevítése vízálló, megmunkálása sorjamentes. Polconkénti teherbírás 90 kg. A vízszintbe állítás műanyag lábbetétekkel lehetséges.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): TÁP 170-60 (TÁP170-60)

Méret: 1700 x600 x1800 mm



Termék

B2.5 TÁROLÓ ÁLLVÁNY PERFORÁLT POLCOKKAL

1 db

4 perforált, csepegtető, rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A vázszerkezet 30×30 mm méretű zártszelvény, a polcfelület peremmagassága 50 mm, lemezvastagsága 12/10 mm, merevítése vízálló, megmunkálása sorjamentes. Polconkénti teherbírás 90 kg. A vízszintbe állítás műanyag lábbetétekkel lehetséges.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): TÁP 130-50 (TÁP130-50)

Méret: 1300 x500 x1800 mm



Termék

B2.6 FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTES

1 db

Egy perforált polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Alulról támasztó, karos fix konzolokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): FFPP 100-30 (FFPP100-30)

Méret: 1000 x300 x0 mm

Termék

B2.7 HULLADÉKTÁROLO

1 db

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 75 literes űrtartalommal, leemelhető fedővel, emelő fülekkel, 4 db önbeálló, kisméretű, keménygumi kerékkel.

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): IPA 02 (IPA02)

Méret: 450 x450 x630 mm



Termék

B2.8 ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMBOS CSAPTELEPPEL, KIFOLYÓSZÁRRAL

1 db

Marokcsaptelepes zuhanyfejen áramlásszabályozó karral, amely állandó áteresztésre kirögzíthető. Külön csappal ellátott medencetöltő csővel. Rozsdamentes acél flexibilis csővel, erősített tömlő, állítható rugóerős függesztéssel. Falhoz rögzítendő. Csaptelep: fali, krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Magassága 1200 mm.



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): MON 203 (MON203)

Méret: 0 x0 x1200 mm

Termék Speciális

B2.9 ELSZÍVÓ ERNYŐ GŐZTERHELÉSHEZ

1 db

AISI 304 rozsdamentes 1,0 - 1,2 mm vastag acéllemezről. Fali kivitelű elszívó és támasztó-légsugaras befúvó és szellőztető ernyő. Minden látható felület ultra finomszemcsés csiszolású (320-as), szállításnál polietilénnel védett. Hegesztett struktúra, láthatatlan varrateldolgozással, lemez élek visszaperemezésével. Belső csatlakozók és szerelvények, kívülről nem láthatóan kialakítva. Az ernyő alsó szélén végigfutó kondenzációs csatornával. A csőcsomagtól közvetlenül található a kiemelhető kondenzációs lemez. Ez a szerkezet viszonylag nagy pufferezőnát biztosít a gőzök számára. Az ereszcsonkba kerülő kondenzvíz vízelvezetése opcionális. Az ernyő 40 Pa állandó nyomással rendelkezik.



Elektromos teljesítmény: 0,1 kW 230 V 50/60 Hz

Gyártó: VIANEN

Típus (kód): V-DISH-WASH-ADV (V-DISH-WASH-ADV)

Méret: 1250 x1250 x600 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

B2.10 PADLÓÖSSZEFOLYÓ TÁLCA

1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő!
Rácsos folyóka rendszerű, állítható magasságú kivitel. Felső rész hagyományos vagy csempeperemes kialakítással, centrális kivezetéssel. Alsó rész kiemelhető búzzárral, vízszintes DN 100 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzivált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint függőleges kivezetéssel ill. fix beépítési magassággal is választható.)

 Csatornacsatlakozás: 110

Gyártó: **ACO**

Típus (kód): **416587 (416587)**

Méret: 1230 x200 x60 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: C1 - FREE-FLOW TERÜLET

Pozíció Megnevezés, műszaki jellemzők

Mennyiség

Termék

C1.1 MELEGEN TARTÓ PULT

4 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt alapanyagból. Indirekt fűtésű vízfürdős melegen tartó pult, összesen 4xGN 1/1 méretű, 210 mm mély, mélyhúzott, íves sarokkialakítású medencéje a fedlapba hegesztett. Alépítménye három oldalról zárt, a kezelő felől nyitott, alsó polca integrált. A beállítható fűtési hőmérséklet: 40...90°C, hőmérséklet kijelzéssel. Friss víz feltöltő és szennyvíz leeresztő csapokkal. Szintbe állítást biztosító lábakkal. GN edények és tartósínek nélkül.



Elektromos teljesítmény: 3,6 kW 220 V 50/60 Hz



Melegvízcsatlakozás: 1/2"




Csatornacsatlakozás: 50

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): BT15 (10991509)

Méret: 1500 x700 x900 mm

Nettó súly: 96 kg



Termék

C1.2 HŰTÖTT BEMUTATÓ VITRIN

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt alapanyagból. Beépített GN 3/1-100 mm-es hűtött medencével, cseppvíz elvezetéssel. A hőszigetelt oldalüvegezésű felépítményben, 3 db perforált polccal, vendégoldalon 6 db felbillenthető plexi ajtóval, kezelő oldalon üveg tolóajtókkal. A vitrines hűtött rész előhűtött termékek bemutatására szolgál, a beállítható hőmérséklet +6...+12°C. A kezelő felől nyitott, alsó polca integrált. Kondenzvíz elpárologtatással. Szintbe állítást biztosító lábakkal.




Elektromos teljesítmény: 0,6 kW 220 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): RPTV15 (10991530)

Méret: 1500 x700 x1620 mm

Nettó súly: 165 kg





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

C1.3 HÚTOTT MEDENCÉS PULT

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt alapanyagból. Beépített GN 3/1-100 mm-es hűtött medencével, cseppvíz elvezetéssel. A beállítható hőmérséklet +2...+8° C. A kezelő felől nyitott, alsó polca integrált. Kondenzvíz elpárologtatással. Szintbe állítást biztosító lábakkal.



Elektromos teljesítmény:


0,5 kW 220 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): RCA15 (10991527)

Méret: 1500 x700 x900 mm

Nettó súly: 145 kg



Termék

C1.4 SEMLEGES PULT

2 db


AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt alapanyagból. Sima fedlappal. Alépitménye három oldalról zárt, a kezelő felől nyitott alsó tároló térrel. Szintbe állítást biztosító lábakkal.

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): NT12 (10991502)

Méret: 1200 x700 x900 mm

Nettó súly: 95 kg



Termék

C1.5 SAROKELEM

1 db


AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt alapanyagból. Külső 45°-os sarokra, zárt kivitel. Szintbe állítást biztosító lábakkal.

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): AE90 (10991547)

Méret: 1450 x700 x900 mm

Nettó súly: 80 kg





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

C1.6 PÉNZTÁRELEM, JOBBOS

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt alapanyagból. Beépített, biztonsági záras fiókkal, belső oldalra szerelt 230V-os dugaszoló aljzattal. Szintbe állítást biztosító lábakkal.



Elektromos teljesítmény:


230 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): CD12 (10991539)

Méret: 1200 x700 x900 mm

Nettó súly: 72 kg



Termék

C1.7 PÉNZTÁRELEM, BALOS

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt alapanyagból. Beépített, biztonsági záras fiókkal, belső oldalra szerelt 230V-os dugaszoló aljzattal. Szintbe állítást biztosító lábakkal.



Elektromos teljesítmény:


220 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): CG12 (10991540)

Méret: 1200 x700 x900 mm

Nettó súly: 72 kg



Termék

C1.8 KÉZMOSÓ

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból, mélyhúzott medencével takaróborítással. Térddel működtethető csappal, előkeverő és visszacsapó szelepekkel, kifolyószárral. Működési időzítés 7-8 másodperc. Tartozék: lefolyó szelep, dugó, csőszifon.



Melegvízcsatlakozás:

1/2"



Hidegvízcsatlakozás:

1/2"



Csatornacsatlakozás:

40

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): IPA 67 (IPA67)

Méret: 400 x400 x0 mm



Termék

C1.9 ASZTALI MÉRLEG, ÁRSZORZÓS 2 db

Polírozott, élelmiszerálló, rozsdamentes 340×215 mm mérőfelülettel. Méréshatár: 15 kg, pontosság: 5 g. Az áru súlyának, egységárának, valamint a fizetendő összegnek kétoldali kijelzésével hiteles mérlegelésre alkalmas. Hét egységár memória tároló kapacitással és Ft összegző funkcióval rendelkezik.



Elektromos teljesítmény: 0,01 kW 230 V 0,1 A 50 Hz

Gyártó: METRIPOND PLUS KFT.

Típus (kód): AP-1 (AP-1)

Méret: 435 x325 x495 mm

Termék

C1.10 HŰTÖTT FALI REGÁL 1 db

Önkiszolgáló értékesítéshez kialakított rendszerű, amely alkalmas: szendvicsek, tejtermékek, sajtok, gyümölcsök, csemegeárúk és italok hűtésére. 3 db 280 mm széles belső polccal, amelyek igény szerint döntött pozícióba is állíthatók. A polcok élein ársínnel ellátva. A hűtőtérben lévő perforált hátsó légterelőlemez és medence rozsdamentes acélból készül. Külső borítása bevonatolt acéllemez, belső burkolata ABS. Beépített kompresszorral (+ 25 ° C & RH 60%), ventilátorokkal cirkuláltatott hűtőlevegő. Elektronikus szabályozóval beállítható hőmérséklet +2...+10°C, értékek digitális kijelzőről olvashatók. Beépített LED világítással a belső oldalfalakon elhelyezve. Kondenzációs víz elpárolgztatásával.




Elektromos teljesítmény: 0,64 kW 220 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): SW10/A1 (32000901)

Méret: 1000 x547 x1925 mm

Nettó súly: 120 kg



Termék

C1.11 TÁLCAFELADÓ KOCSI 2 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt alapanyagból. Ráhelyezhető tálcaméret: GN1/1, amelyhez a rugóerő állítható. 4 db önbeálló kerékkal, melyekből 2 db fékező kivitellű. Sarokvédő ütközőkkel, toló fogantyúval.

Gyártó: DIAMOND

Típus (kód): OX-MS (10991599E)

Méret: 645 x745 x910 mm

Nettó súly: 50 kg





Teco-Gastro

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

TENDERKIÍRÁS

Termék

C1.12 TÁNYÉRFELADÓ KOCSI, FÜTÖTT

4 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt alapanyagból. A száraz fűtésű melegítő rendszerrel beállítható fűtési hőmérséklet: 40...90°C. Behelyezhető tányérmennyiség kb.: 2x60 db; tányérátmérő: 210-260 mm, amelyhez a rugóerő állítható. 4 db önbeálló kerékkel, melyekből 2 db fékezhető kivitelű. Spirális hálózati kábellel, dugvillatartóval. Sarokvédő ütközőkkel, toló fogantyúval.



Elektromos teljesítmény:

1,6 kW 220 V 50/60 Hz

Gyártó: **DIAMOND**

Típus (kód): **2THN-MS310 (10991599B)**

Méret: 435 x870 x910 mm

Nettó súly: 55 kg



Termék

C1.13 TÁNYÉRSZÁLLÍTÓ KOCSI

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból, hajlított cső vázszerkezettel. Egyoldalas kivitel, enyhén döntött rakodó polccal. 2 db elválasztó betéttel. Kapacitása átm. 26 cm tányérból 150 db. 4 db önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekekből 2 db fékezhető.

Gyártó: **BLANCO**

Típus (kód): **TWH 1 (564356)**

Méret: 984 x439 x755 mm

Nettó súly: 13 kg





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

C1.14 CSÚSZTATÓRÁCS

1 db

A C1 terület pultjaira szükséges csúsztató rácsok közös jellemzője: AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt tartószerkezet és cső csúsztatópálya. Csővég lezáróval. A 45°-os törésnél ívesen hajlított elemmel.

Szükséges méretek (több darabból is összeállíthatók):

- C1.1+C1.1 – 3000 mm; 2 db
- C1.6+C1.5+C1.4+C1.3 – 5750 mm; 1 db
- C1.7+C1.4+C1.2 – 3900 mm; 1 db

Minden pultra, a csúsztatórácscsal szerelt homlokzatra, 150 mm magas, rozsdamentes lábazati takaró lemez szükséges!

Gyártó: **DIAMOND**

Típus (kód): **R15 (10991550B)**

Méret: 1500 x300 x0 mm

Nettó súly: 3 kg



Termék

C1.15 POLCTARTÓ, ÜVEGPOLCCAL

1 db

A C1 terület pultjaira szükséges kiadópolcok közös jellemzője: AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt tartószerkezettel. Ráépíthető kivitel. Egyszintes, síküveg polcfelülettel, amely UV ragasztott.

Szükséges kialakítások:

- C1.1 Egyszintes, fedlapra záró leheletvédővel. Magassága 350 mm. Kiadó polc alá építhető spot világítás, kapcsolóval.; 4 db
- C1.3 Egyszintes, centrális elhelyezéssel, 8 cm lelógó leheletvédővel. Magassága 350 mm. Kiadó polc alá építhető spot világítás, kapcsolóval.; 1 db
- C1.4 Egyszintes, centrális elhelyezéssel. Magassága 350 mm.; 2 db

Gyártó: **DIAMOND**

Típus (kód): **SV1 (10991576)**

Nettó súly: 1 kg





Teco-Gastro

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

TENDERKIÍRÁS

Zóna: D1 - ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

D1.1 ZÖLDSÉG SZELETELŐ GÉP 3F 1 db

Nagy igénybevételhez kialakított, kézi adagolású, állványos aprítógép. Termelékenység max. 700 kg/óra. Alumínium öntvény felső ház, rozsdamentes motortartó ház. Nagy, 175 mm átmérőjű adagolójába egész káposzta (vagy pl. 15 db paradicsom) is behelyezhető, valamint 58 mm-es átmérőjű henger alakú adagolónyílás is használható a hosszú és kényes zöldek feldolgozásához (pl.: cukkini, kígyóborka). Kifordítható ill. kiemelhető nyomófelületekkel. Nyomógombos indítás és megállítás. Biztonsági kapcsoló a nagy adagológaratnál, automatikus újraindulás, új töltet behelyezésénél. Percenkénti fordulatszám: 375 és 750. Megbízható és hosszú élettartamú, golyóscsapágyazott, ipari aszinkronmotor, amely csendes és rezgésmentes működést biztosít. Választható tárcsák száma: 50. Tartozék: kétféle adagolófej, gördíthető állvány, adagolótálca.



Elektromos teljesítmény: 1,1 kW 400 V 50/60 Hz

Gyártó: ROBOT COUPE
Típus (kód): CI55lev (01.2568)
Méret: 380 x 320 x 920 mm
Nettó súly: 27 kg

Termék

D1.2 BURGONYAKOPTATÓ 1 db

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt burkolattal. A belső koptatótér fala és a korong speciális érdesített bevonattal rendelkeznek. 10-12 kg egyszeri töltetmennyiség, 280-300 kg/óra koptatási teljesítmény. Az átlátszó betöltő fedelén figyelemmel kísérhető a koptatási folyamat. Nagyméretű termékkidobó ajtaja vízszigetelt, könnyen reteszelve, nyitható. Mindkét nyílás elektromosan reteszeli a meghajtó motort. Nyomógombos vezérlés. A koptatási folyamat alatt, mechanikusan víz adagolható.



Elektromos teljesítmény: 0,75 kW 400 V 50 Hz




Hidegvízcsatlakozás: 1/2"



Csatarnacsatlakozás: 75

Gyártó: GASZTROMETÁL ZRT.
Típus (kód): KG503 (KG503)
Méret: 480 x 630 x 820 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

D1.3 MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL

1 db

Besüllyesztett fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. A mélyhúzott medence mérete: 500×500×300 mm. A front-, és a rövidebbik oldalain medence eltakarással. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótúlfolyó, szifon.

 Csatornacsatlakozás: 50

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): KM 120-70-553 (KM120-70-553)

Méret: 1280 x700 x900 mm



Termék

D1.4 KÉZMOSÓ

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból, mélyhúzott medencével, oldalsó és mellső takaróborítással, integrált konzollal. Csapterlep furat: 22 mm. Gyári tartozék: lefolyó szelep, dugó. Szereléshez szükséges tartozék: csőszifon, 10 cm hosszú, egykaros mosdó keverőcsap.

 Melegvízcsatlakozás: 3/8"

 Hidegvízcsatlakozás: 3/8"

 Csatornacsatlakozás: 40

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): IPA 67N (IPA67N)

Méret: 400 x400 x260 mm



Termék

D1.5 ZÖLDSÉGELŐKÉSZÍTŐ ASZTAL

1 db

Hátsó és oldalsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A munkafelületen 180 mm átmérőjű ledobó nyílással. Mellső élén végigfutó, a munkalap szintjére süllyesztett, 300 mm széles, 30 mm vastag leemelhető polipropilén vágólappal, színes jelölő szettel. Az asztal műanyag állítható lábbetétekkel vízszintezhető.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus (kód): MAZ 14-70 (MAZ14-70)
Méret: 1400 x700 x900 mm

Termék

D1.6 MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL, ALSÓ POLCCAL

1 db

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alsó polca a fedlappal megegyező anyagú, rakodószintje 190 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus (kód): APHF 12-70 (APHF12-70)
Méret: 1250 x700 x900 mm



Tartozék

D1.6.01 GN 1/1 MÉRETŰ FIÓK

1 db

AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt kivitel, GN1/1-100 belső mérettel. A fiók fogantyúja a homlokprofilból kialakítva. Zajmentesen gördülő, önbehúzó compex sínrendszer.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus (kód): F1-1 (F1-1)
Méret: 380 x570 x150 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

D1.7 FALI CSEPEGTETŐ POLC, EGYSZINTES, KIVÁGÁSSAL 1 db

Egy perforált, kivágott polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. A polc közepén, a zuhany csőelvezetése miatt készített kivágás mérete: 100x50 mm. Alulról támasztó, karos fix konzolokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus (kód): FFPK 100-30 (FFPK100-30)
Méret: 1200 x300 x0 mm



Termék

D1.8 FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTES 1 db

Egy teli polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Alulról támasztó, karos fix konzolokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus (kód): FFP 140-30 (FFP140-30)
Méret: 1400 x300 x0 mm

Termék

D1.9 ZÖLDSÉG MOSÓ KOCSI 1 db

Élelmiszerhigiéniailag elfogadott polipropilén anyagból készült zöldségmosó kocsi. 121 liter kapacitással, leersztó csappal, víztiszta fedővel. Ø76 mm-es kerekkel, melyből 2 db fix, 2 db önbeálló. A tároló sarkai legömbölyítettek, könnyen tisztíthatók.

Gyártó: CAMBRO
Típus (kód): CC 32 (CC32)
Méret: 560 x610 x585 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

D1.10 HULLADÉKTÁROLO

1 db

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 75 literes űrtartalommal, leemelhető fedővel, emelő fülekkel, 4 db önbeálló, kisméretű, keménygumi kerékkel.

Gyártó: **STEFINOX KFT.**

Típus (kód): **IPA 02 (IPA02)**

Méret: 450 x450 x630 mm



Termék

D1.11 ELŐÖBLÍTŐ ZUHANY, 2 GOMBOS CSAPTELEPPEL

1 db

Marokcsaptelepes zuhanyfejen áramlásszabályozó karral, amely állandó áteresztésre kirögzíthető. Rozsdamentes acél flexibilis csővel, erősített tömlő, állítható rugóerős függesztéssel. Falhoz rögzítendő. Csaptelep: fali, krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsővek. Magassága 1200 mm.



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"

Gyártó: **STEFINOX KFT.**

Típus (kód): **MON 202 (MON202)**

Méret: 0 x0 x1200 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

D1.12 PADLÓÖSSZEFOLYÓ

2 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő!
AG 142 rendszerű, állítható magasságú kivitel. Felső rész hagyományos vagy csempeperemes kialakítással. Alsó rész kiemelhető búzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzivált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint DN 100 csatlakozással, ill. függőleges kivezetéssel is választható.)

▼ Csatornacsatlakozás: 75

Gyártó: ACO

Típus (kód): 414732 (414732)

Méret: 200 x200 x79 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: D2 - HÚSELŐKÉSZÍTŐ HELY

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

D2.1 HÚSDARÁLÓ 1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acél burkolat. 600 kg/h kapacitású. Nagy teljesítményű IP 55 védettségű, ventilátoros hűtésű motorral. Leszerelhető rozsdamentes darálófejjel. Komponensek: szállítócsiga, önélező vágókés, Ø76 mm lyuktárcsa Ø4,5 mm lyukátmérővel. Rozsdamentes adagolótolcsérrel, kisfeszültségű vezérlőpanellel.



Elektromos teljesítmény: 2,2 kW 400 V 50/60 Hz

Gyártó: DIAMOND
Típus (kód): TCM-32 (50330020T)
Méret: 475 x300 x560 mm
Nettó súly: 50 kg

Termék

D2.2 ASZTALI MÉRLEG 1 db

Polírozott, élelmiszerálló, rozsdamentes 230x190 mm mérőfelülettel. Vízálló kivitel. Mérés határ/pontosság: 10 kg/5 g; 20 kg/10 g. Döntöttén elhelyezett 5 digités LCD kijelző, fóliatasztatúra. Funkciók: Be/Ki, Nulla, Tára, Átlag. Automatikus kikapcsolás. Nulla, Nettó, Nyugalom, Elemcsere kijelzés. AC adapter (9V/300mA) 230V. Hátsó kijelző.



Elektromos teljesítmény: 0,01 kW 230 V 0,1 A 50 Hz

Gyártó: METRIPOND PLUS KFT.
Típus (kód): SW-1W-20 (SW-1W-20)
Méret: 260 x287 x137 mm



Termék

D2.3 KÉS STERILIZÁLÓ 1 db

AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Falra szerelhető, UV fénnel működő kivitel. Behelyezhető kések száma: 16 db. Időkapcsoló órával.



Elektromos teljesítmény: 0,1 kW 230 V 50 Hz

Gyártó: SIRMAN
Típus (kód): STERILIZZATORE (40901100)
Méret: 400 x135 x0 mm
Nettó súly: 5 kg





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

D2.4 HŰTÖTT MUNKAASZTAL

1 db

Kívül-belül AISI304 rozsdamentes acél kivitel, 60 mm vastag szigetelés, hátsó felhajtású fedlappal. Kapacitás: 440 liter 3 db, megfordítható nyitásirányú, önzáródó ajtóval. Legömbölyített belső sarkokkal. Beállítható hőmérséklet: -2...+10°C. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés, digitális kijelzővel, besüllyesztett elpárologtató, egy darabban kihúzható hűtőegység a könnyű szervizelhetőség érdekében. Ventilált belső levegőkeringtetés. C-CFC-és HCFC mentes. Hűtőközeg: R134a. Környezeti hőmérséklete max: +43°C. Forró gázzal történő automata leolvasztás, a leolvasztott víz forró gázzal történő elpárologtatása. Kiborulás gátló sínezéssel. Állítható lábakkal.



Elektromos teljesítmény:


0,28 kW 220 V 50/60 Hz

Gyártó: **DIAMOND**

Típus (kód): **DT178/PMA (35615005AC)**

Méret: 1775 x700 x880 mm

Nettó súly: 182 kg



Termék

D2.5 MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL

1 db

Besüllyesztett fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. A mélyhúzott medence mérete: 500×500×300 mm. A front-, és a rövidebbik oldalain medence eltakarással. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótúlfolyó, szifon.



Csatornacsatlakozás:

50

Gyártó: **CORREX ART KFT.**

Típus (kód): **KM 120-70-553 (KM120-70-553)**

Méret: 1200 x700 x900 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

D2.6 KÉZMOSÓ

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból, mélyhúzott medencével, oldalsó és mellső takaróborítással, integrált konzollal. Csaptelep furat: 22 mm. Gyári tartozék: lefolyó szelep, dugó. Szereléshez szükséges tartozék: csőszifon, 10 cm hosszú, egykaros mosdó keverőcsap.



Melegvízcsatlakozás: 3/8"



Hidegvízcsatlakozás: 3/8"



Csatornacsatlakozás: 40

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): IPA 67N (IPA67N)

Méret: 400 x400 x260 mm



Termék

D2.7 HÚSTŐKE

1 db

A tőkefej 10 cm vastag, rétegelt polipropilén vágólap. Tartószerkezet teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Állítható és rögzíthető rozsdamentes lábak.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): HP 70-60 (HP70-60)

Méret: 700 x600 x900 mm



Termék

D2.8 MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL, ALSÓ POLCCAL

1 db

Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alsó polca a fedlappal megegyező anyagú, rakodószintje 190 mm. A lábak 40x40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): APHF 17-60 (APHF17-60)

Méret: 1770 x600 x900 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Tartozék

D2.8.01 GN 2/1 MÉRETŰ FIÓK

1 db

AISI 304 anyagminőségű szálcsiszolt kivitel, GN2/1-100 belső mérettel. A fiók fogantyúja a homlokprofilból kialakítva. Zajmentesen gördülő, önbehúzó complex sínrendszer.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): F2-1 (F2-1)

Méret: 700 x530 x150 mm

Termék

D2.9 FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTES

1 db

Egy perforált polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Alulról támasztó, karos fix konzollokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): FFPP 120-30 (FFPP120-30)

Méret: 1200 x300 x0 mm

Termék

D2.10 FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTES

1 db

Egy teli polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Alulról támasztó, karos fix konzollokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): FFP 170-30 (FFP170-30)

Méret: 1700 x300 x0 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

D2.11 HULLADÉKTÁROLÓ

1 db

AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. 50 literes űrtartalommal, pedálos fedőemeléssel, emelő fülekkel, 2 db keménygumi kerékkel, támasztólábbal.

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): IPA 04 (IPA04)

Méret: 380 x380 x615 mm



Termék

D2.12 CSAPTELEP, ASZTALI, 2 GOMBOS, 300 MM

1 db

Asztali keverő csaptelep, ipari kivitel. Krómozott, 2 gombos keverő, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 27 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Kifolyószár hossza: 300 mm.



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"

Gyártó: STEFINOX KFT.

Típus (kód): MON 102 (MON102)

Méret: 0 x0 x310 mm

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

D2.13 PADLÓÖSSZEFOLYÓ

1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AG 142 rendszerű, állítható magasságú kivitel. Felső rész hagyományos vagy csempeperemes kialakítással. Alsó rész kiemelhető búzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzívált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint DN 100 csatlakozással, ill. függőleges kivezetéssel is választható.)



Csatornacsatlakozás: 75

Gyártó: ACO

Típus (kód): 414732 (414732)

Méret: 200 x200 x79 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: E1 - SZÁRAZÁRU RAKTÁR

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

E1.1 HÜTŐSZEKRÉNY 1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt burkolattal és belső térrel. Ürtartalom 601 liter. A ventilációs hűtéssel +43°C környezeti hőmérsékletig garantált belső hőmérséklet: +1 ... +15°C. GN 2/1 belméretű kamratér, 83 mm vastag szigeteléssel, 24 polcszinttel, 1 ajtóval. Elektronikus vezérlés, digitális kijelző. Belső világítással, önzáródó ajtóval, biztonsági ajtózárral. Meleggázos automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. Vizuális és akusztikus hibajelzés túl meleg kamratér és nyitva felejtett ajtó esetén. Freonmentes R290 hűtőközeggel. Tartozék: 4 db GN2/1 méretű, 60 kg teherbírású rácspolc. Szintbe állítást biztosító lábakkal.



Elektromos teljesítmény:

0,25 kW 230 V 2 A 50 Hz

Gyártó: LIEBHERR
Típus (kód): GKPv 6570 (GKPv6570)
Méret: 700 x830 x2150 mm




Termék

E1.2 RAKTÁRI ÁLLVÁNY 1 db

Alapmező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 2 x állványkeret (AK); 4 x hossztartó (AH); 5 x polc (AP); 12 x polctartó (APT); 8 x biztosítórugó (AHR); 2 x fali rögzítő (AFR).

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.
Típus (kód): AP 126-5 (AP126-5)
Méret: 1200 x600 x2000 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Tartozék

E1.2.01 RAKTÁRI ÁLLVÁNY


1 db

Kiegészítő mező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 1 x állványkeret (AK); 4 x hossztartó (AH); 5 x polc (AP); 12 x polctartó (APT); 8 x biztosítórugó (AHR); 1 x fali rögzítő (AFR).

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus (kód): APK 126-5 (APK126-5)

Méret: 1200 x600 x2000 mm



Tartozék

E1.2.02 TERHELÉSI TÁBLA

1 db

A pocok méretfüggő megoszló terhelését mutatja 140-210 kg/polc között.

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus (kód): ATT (ATT)



Termék

E1.3 RAKTÁRI ÁLLVÁNY


1 db

Alapmező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 2 x állványkeret (AK); 4 x hossztartó (AH); 5 x polc (AP); 12 x polctartó (APT); 8 x biztosítórugó (AHR); 2 x fali rögzítő (AFR).

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus (kód): AP 106-5 (AP106-5)

Méret: 1000 x600 x2000 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Tartozék

E1.3.01 RAKTÁRI ÁLLVÁNY


1 db

Kiegészítő mező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 1 x állványkeret (AK); 4 x hossztartó (AH); 5 x polc (AP); 12 x polctartó (APT); 8 x biztosítórugó (AHR); 1 x fali rögzítő (AFR).

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus (kód): APK 106-5 (APK106-5)

Méret: 1000 x600 x2000 mm



Tartozék

E1.3.02 TERHELÉSI TÁBLA

1 db

A pocok méretfüggő megoszló terhelését mutatja 140-210 kg/polc között.

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus (kód): ATT (ATT)



Termék

E1.4 RAKTÁRI ÁLLVÁNY


1 db

Alapmező 5 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 2 x állványkeret (AK); 4 x hossztartó (AH); 5 x polc (AP); 12 x polctartó (APT); 8 x biztosítórugó (AHR); 2 x fali rögzítő (AFR).

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus (kód): AP 106-5 (AP106-5)

Méret: 1000 x600 x2000 mm



Tartozék

E1.4.01 TERHELÉSI TÁBLA

1 db

A pocok méretfüggő megoszló terhelését mutatja 140-210 kg/polc között.

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus (kód): ATT (ATT)





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

E1.5 RAKTÁRI ÁLLVÁNY


1 db

Alapmező 4 polccal. Sorolható kivitel, csavarmentes kapcsolattal összeállítható, a polcok szintje könnyen változtatható. Porszórásos technológiával festett tartókeret és polcok. Az állványkeret színe kék, a polcok fehérek. Megoszló terhelhetőség max.: 140 kg. Összeállítás: 2 x állványkeret (AK); 4 x hossztartó (AH); 4 x polc (AP); 8 x polctartó (APT); 8 x biztosítórugó (AHR); 2 x fali rögzítő (AFR).

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus (kód): AP 086-4 (AP086-4)

Méret: 800 x600 x2000 mm



Tartozék

E1.5.01 TERHELÉSI TÁBLA

1 db

A pocok méretfüggő megoszló terhelését mutatja 140-210 kg/polc között.

Gyártó: ACSI LOGISZTIKA ZRT.

Típus (kód): ATT (ATT)



Termék

E1.6 HIGIÉNIÁS RAKLAP

1 db

Élelmiszerhigiénéiára vonatkozó előírásoknak megfelelő kivitel, H1 kialakítással. Kisnyomású polietilénből, 1250 kg teherbírással. Könnyen tisztítható, hőálló -40°C... +70°C között. Rácsos felülettel, halványszürke színben.

Gyártó: KAISER & KRAFT

Típus (kód): 984 768 (984768)

Méret: 1200 x800 x160 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: E2 - FÖLDESÁRU RAKTÁR

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

E2.1 TÁROLÓ ÁLLVÁNY SIMA POLCOKKAL

1 db

4 sík rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A vázszerkezet 30x30 mm méretű zártszelvény, a polcfelület peremmagassága 50 mm, lemezvastagsága 12/10 mm, merevítése vízálló, megmunkálása sorjamentes. Polconkénti teherbírás 90 kg. A vízszintbe állítás műanyag lábbetétekkel lehetséges.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): TÁ 130-60 (TÁ130-60)

Méret: 1300 x600 x1800 mm



Termék

E2.2 HIGIÉNIÁS RAKLAP

1 db

Élelmiszerhigiéniaira vonatkozó előírásoknak megfelelő kivitel, H1 kialakítással. Kisnyomású polietilénből, 1250 kg teherbírással. Könnyen tisztítható, hőálló -40°C... +70°C között. Rácsózott felülettel, halványszürke színben.

Gyártó: KAISER & KRAFT

Típus (kód): 984 768 (984768)

Méret: 1200 x800 x160 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: E3 - MÉLYHŰTŐKAMRA

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

E3.1 HŰTŐKAMRA

1 db

Mélyhűtő kamra. Működési hőfoktartomány: mélyhűtésre -25...-15°C. A kamra belső terében minden negatív sarokban, min. r14 mm ívvel kialakított PVC sarokszegély, amely szilikon tömítő éllel rendelkezik. A sarkokban speciális saroktakaró elemekkel. Ajtónyitással aktivizálódó, páramentes belső világítás, minimum 200 lux fényerő. Digitális vezérlő és szabályozó egység, alfanumerikus kijelzővel (hűtőegység része). A leolvasztáskor keletkező cseppvíz elvezetése a lefolyórendszerbe is történhet. A mélyhűtő kamra fűtött nyomáskiegyenlítő szeleppel szerelve. A kamra oldalfala a mellé telepített kamrával közös. A hűtőkamra a technológiai rajz szerinti „trapéz” kialakítású.

 Csatornacsatlakozás: 50

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR (SCR)

Méret: 2491,3 x3278,9 x2600 mm



Tartozék

E3.1.01 HŐSZIGETELT PANEL

7 db

Összeépíthető panelek szendvics típusú szerkezete: két acéllemez közé injektált poliuretán (PUR) vagy a poliizocianurát (PIR) hőszigetelő mag. Fegyverzet: tűzi horganyzott acéllemez (DX51); lemezvastagság 0,5 - 0,6 mm; 25 µm poliészter lakk; szín RAL 90xx fehér. A szigetelőanyag: zárt felületén nyomás alatt habosított HCFC, CFC mentes keményhab testsűrűsége minimálisan 42kg/m3, tűzállóság: standard 2. osztály (CSE-RF és ASTM D 1692/74). Panelek kapcsolódása hőhidmentes labirintkonstrukcióval, egymáshoz rögzítésük tömítőanyag felhasználásával történik. Sarokpanelek „L” alakúak. A tető és oldalpanelek vastagsága 100 mm. Padozat kialakítása: alsó borítás 0.6 mm vastagságú tűzihorganyzott acéllemez; felső borítás 0.6 mm vastagságú tűzihorganyzott acéllemez + 12 mm rétegelt nyírfalemez, műgyantával impregnált, Hexafloor csúszásmentes felülettel. Szigetelés: 42 kg/m3 kemény, kétkomponensű, FCKW mentes poliuretán hab. A megoszló felületi terhelhetősége 1500-2000 kg/m², illetve 150 kg/gumikerék.

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR-PSS100 (SCR-PSS100)

Méret: 1185 x100 x2400 mm



Termék

E3.1.02 KAMRA AJTÓ


1 db

Egyszárnyú hűtőtéri nyílóajtó, moduláris tokszerkezettel. Eloxált alumínium ajtólap élek. Szendvics szerkezet, 40-42 kg/m³ testsűrűségű PIR hőszigetelő maggal. Szerkezeti vastagsága a hűtőkamra panellel megegyezik. Szabad ajtónyílás mérete: 700×1900 mm, átlapolása oldalanként 25-35 mm. Ajtónyitás iránya a technológiai rajz szerinti. Kombinált kilincses zárszerkezete kívülről biztonsági zárbetétes, belül fluoreszkáló pánikgomb rendszere, reteszelt állapotban is nyitható. Zsanérszerkezete speciális ajtókiemelés kivitel. Negatív hőfoktartományú kamránál önszabályozó, ajtólap fűtéssel, a nyílásban PVC hőstop szalagfüggönnyel.

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR_DOORWIN190080 (SCR_DOORWIN190080)

Méret: 800 x100 x1900 mm



Termék

E3.1.03 HŰTŐEGYSÉG 8,8-14,5 M3

1 db

Kamratetőre szerelhető, hermetikus monoblokk hűtőegység. 8,8...14,5 m³ térfogatú kamrákhoz, ha a szobahőmérséklet <32°C (6,3...10 m³ ha a szobahőmérséklet 43°C). Hűtési hőmérséklet: -25...-15°C között állítható. Elektronikus vezérlőpanelje a kamrafalra szerelhető, amely a 3 digitális kijelzőt és a vezérlő gombokat tartalmazza. Vizuális kijelzések digitálisan: hőmérséklet, programozási kódok és értékek, hibakódok; LED fénnel: hűtés, leolvasztás, hálózat, belső világítás. RS485 csatlakozás a HACCP kommunikációhoz. Hőmérsékleti hibánál vagy ajtózárási problémánál hang és vizuális hibajelzés. Automata meleg gázos leolvasztó program, kondenzvíz elpárologtatás. Ajtókapcsoló az belső keringtetés és világítás vezérléséhez. Választható manuális vagy automatikus kamratér világítás. Hűtőközeg: R404A (T_{elp}: -25°C; T_{kond}: 45°C). Hűtőtéljesítmény 1600 W, leadott hőmennyiség 3,2 kW. HP 2.



Elektromos teljesítmény:

1,78 kW 400 V 5,2 A 50/60 Hz

Gyártó: L'UNITE

Típus (kód): SCR-FLX-BC1 (SCR-FLX-BC1)

Méret: 830 x1000 x700 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

E3.2 TÁROLÓ ÁLLVÁNY

1 db

Alapmező, 4 polcfelülettel. Eloxált alumínium tartószerkezet és vízszintes összekötő profilok. A polcfelületek nagy teherbírású, átszellőztetett polipropilén betétek behelyezésével alakíthatók ki. A betétek élelmszerbarát anyagból készültek, könnyen kiemelhetők, mosogatógépben tisztíthatók. A polctartók megerősített alumíniumból, a lábak erős kompozit anyagból készültek. A polcok állíthatósága 150 mm, a lábak szintezhetősége ± 20 mm. Felhasználható: $-40...+80^{\circ}\text{C}$ között. GN méret kompatibilis kialakítás rendelhető. Teherbírása polconként: 110 kg. Minden szükséges tartozékkal, kompletten.

Gyártó: **CASTEL**

Típus (kód): **COM-A41755018 (COM-A41755018)**

Méret: 1754 x500 x1800 mm

Termék

E3.3 TÁROLÓ ÁLLVÁNY

2 db

Alapmező, 4 polcfelülettel. Eloxált alumínium tartószerkezet és vízszintes összekötő profilok. A polcfelületek nagy teherbírású, átszellőztetett polipropilén betétek behelyezésével alakíthatók ki. A betétek élelmszerbarát anyagból készültek, könnyen kiemelhetők, mosogatógépben tisztíthatók. A polctartók megerősített alumíniumból, a lábak erős kompozit anyagból készültek. A polcok állíthatósága 150 mm, a lábak szintezhetősége ± 20 mm. Felhasználható: $-40...+80^{\circ}\text{C}$ között. GN méret kompatibilis kialakítás rendelhető. Teherbírása polconként: 130 kg. Minden szükséges tartozékkal, kompletten.

Gyártó: **CASTEL**

Típus (kód): **COM-A41555018 (COM-A41555018)**

Méret: 1557 x500 x1800 mm



Teco-Gastro

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

TENDERKIÍRÁS

Zóna: E4 - HŰTŐKAMRA 1.

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

E4.1 HŰTŐKAMRA

1 db

Normál hűtőkamra. Működési hőfoktartomány: normál hűtésre -2...+10°C. A kamra belső terében minden negatív sarokban, min. r14 mm ívvel kialakított PVC sarokszegély, amely szilikon tömítő éllel rendelkezik. A sarkokban speciális saroktakaró elemekkel. Ajtónyitással aktivizálódó, páramentes belső világítás, minimum 200 lux fényerő. Digitális vezérlő és szabályozó egység, alfanumerikus kijelzővel (hűtőegység része). A leolvasztáskor keletkező cseppvíz elvezetése a lefolyórendszerbe is történhet. A kamra oldalfala a mellé telepített kamrával közös.

▼ Csatornacsatlakozás: 50

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR (SCR)

Méret: 1878,2 x 1816,9 x 2500 mm



Tartozék

E4.1.01 HŐSZIGETELT PANEL

4 db

Összeépíthető panelek szendvics típusú szerkezete: két acéllemez közé injektált poliuretán (PUR) vagy a poliizocianurát (PIR) hőszigetelő mag. Fegyverzet: tűzi horganyzott acéllemez (DX51); lemezvastagság 0,5 - 0,6 mm; 25 µm poliészter lakk; szín RAL 90xx fehér. A szigetelőanyag: zárt felületén nyomás alatt habosított HCFC, CFC mentes keményhab testsűrűsége minimálisan 42kg/m3, tűzállóság: standard 2. osztály (CSE-RF és ASTM D 1692/74).

Panelek kapcsolódása hőhidmentes labirintkonstrukcióval, egymáshoz rögzítésük tömítőanyag felhasználásával történik. Sarokpanelek „L” alakúak.

A tető és oldalpanelek vastagsága 80 mm, padlólemez nélkül. Oldalfalak „U” profilba állítottan, küszöb nélküli kivitel. (EN 14509 szabvány szerint)

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR-PSS80 (SCR-PSS80)

Méret: 1185 x 80 x 2420 mm



Termék

E4.1.02 KAMRAAJTÓ


1 db

Egyszárnyú hűtőtéri nyílóajtó, moduláris tokszerkezettel. Eloxált alumínium ajtólap élek. Szendvics szerkezet, 40-42 kg/m³ testsűrűségű PIR hőszigetelő maggal. Szerkezeti vastagsága a hűtőkamra panellel megegyezik. Szabad ajtónyílás mérete: 700×1900 mm, átlapolása oldalanként 25-35 mm. Ajtónyitás iránya a technológiai rajz szerinti. Kombinált kilincses zárszerkezete kívülről biztonsági zárbetétes, belül fluoresszkáló pánikgomb rendszere, reteszelt állapotban is nyitható. Zsanérszerkezete speciális ajtókiemelő kivitel.

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR_DOORWIN190070 (SCR_DOORWIN190070)

Méret: 700 x100 x1900 mm



Termék

E4.1.03 HŰTŐEGYSÉG 4-6,8 M3

1 db

Kamratetőre szerelhető, hermetikus monoblokk hűtőegység. 4,0...6,8 m³ térfogatú kamrákhoz, ha a szobahőmérséklet <32°C (3,1...5,2 m³ ha a szobahőmérséklet 43°C). Hűtési hőmérséklet: -2...+10°C között állítható. Elektronikus vezérlőpanelje a kamrafalra szerelhető, amely a 3 digitális kijelzőt és a vezérlő gombokat tartalmazza. Vizuális kijelzések digitálisan: hőmérséklet, programozási kódok és értékek, hibakódok; LED fénnel: hűtés, leolvasztás, hálózat, belső világítás. RS485 csatlakozás a HACCP kommunikációhoz. Hőmérsékleti hibánál vagy ajtózárási problémánál hang és vizuális hibajelzés. Automata meleg gázos leolvasztó program, kondenzvíz elpárologtatás. Ajtókapcsoló az belső keringtetés és világítás vezérléséhez. Választható manuális vagy automatikus kamratér világítás. Hűtőközeg: R134a (T_{elp}: -10°C; T_{kond}: 45°C). Hűtőtéljesítmény 675 W, leadott hőmennyiség 1,0 kW. HP 3/8.



Elektromos teljesítmény:

0,482 kW 230 V 3,5 A 50/60 Hz

Gyártó: L'UNITE

Típus (kód): SCR-FLX-NA2 (SCR-FLX-NA2)

Méret: 580 x870 x515 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

E4.2 TÁROLÓ ÁLLVÁNY

1 db

Alapmező, 4 polcfelülettel. Eloxált alumínium tartószerkezet és vízszintes összekötő profilok. A polcfelületek nagy teherbírású, átszellőztetett polipropilén betétek behelyezésével alakíthatók ki. A betétek élelmszerbarát anyagból készültek, könnyen kiemelhetők, mosogatógépben tisztíthatók. A polctartók megerősített alumíniumból, a lábak erős kompozit anyagból készültek. A polcok állíthatósága 150 mm, a lábak szintezhetősége ± 20 mm. Felhasználható: $-40...+80^{\circ}\text{C}$ között. GN méret kompatibilis kialakítás rendelhető. Teherbírása polconként: 180 kg. Minden szükséges tartozékkal, kompletten.

Gyártó: **CASTEL**

Típus (kód): **COM-A41164018 (COM-A41164018)**

Méret: 1160 x400 x1800 mm

Termék

E4.3 GÖRDÍTHETŐ HÚSOGLÁDA TÁROLÓ REGÁL

2 db

5 db 600×400 mm méretű húsos láda részére kialakított sínezéssel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálciszolt anyagból készül. Síntávolság 250 mm. Hegesztett sínrögzítés, egyik végén túltolás gátló kialakítással. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékezhető. Ütközésvédő peremmel. Teherbírás min. 200 kg.

Gyártó: **CORREX ART KFT.**

Típus (kód): **LK5 (LK5)**

Méret: 470 x610 x1550 mm





Teco-Gastro

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

TENDERKIÍRÁS

Zóna: E5 - HÚTÓKAMRA 2.

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

E5.1 HÚTÓKAMRA

1 db

Normál hűtőkamra. Működési hőfoktartomány: normál hűtésre -2...+10°C. A kamra belső terében minden negatív sarokban, min. r14 mm ívvel kialakított PVC sarokszegély, amely szilikon tömítő éllel rendelkezik. A sarkokban speciális saroktakaró elemekkel. Ajtónyitással aktivizálódó, páramentes belső világítás, minimum 200 lux fényerő. Digitális vezérlő és szabályozó egység, alfanumerikus kijelzővel (hűtőegység része). A leolvasztáskor keletkező cseppvíz elvezetése a lefolyórendszerbe is történhet. A hűtőkamra a technológiai rajz szerinti kialakítású, a strang miatt egyedi sarokkialakítással.

Gyártó:

SPECIAL

Típus (kód):

SCR (SCR)

Méret:

1780 x2540 x2500
mm



Tartozék

E5.1.01 HŐSZIGETELT PANEL

7 db

Összeépíthető panelek szendvics típusú szerkezete: két acéllemez közé injektált poliuretán (PUR) vagy a poliizocianurát (PIR) hőszigetelő mag. Fegyverzet: tűzi horganyzott acéllemez (DX51); lemezvastagság 0,5 - 0,6 mm; 25 µm poliészter lakk; szín RAL 90xx fehér. A szigetelőanyag: zárt felületén nyomás alatt habosított HCFC, CFC mentes keményhab testsűrűsége minimálisan 42kg/m3, tűzállóság: standard 2. osztály (CSE-RF és ASTM D 1692/74).

Panelek kapcsolódása hőhidmentes labirintkonstrukcióval, egymáshoz rögzítésük tömítőanyag felhasználásával történik. Sarokpanelek „L” alakúak.

A tető és oldalpanelek vastagsága 80 mm, padlólemez nélkül. Oldalfalak „U” profilba állítottan, küszöb nélküli kivitel. (EN 14509 szabvány szerint)

Gyártó:

SPECIAL

Típus (kód):

SCR-PSS80 (SCR-PSS80)

Méret:

1185 x80 x2380 mm



Termék

E5.1.02 KAMRA AJTÓ


1 db

Egyszárnyú hűtőtéri nyílóajtó, moduláris tokszerkezettel. Eloxált alumínium ajtólap élek. Szendvics szerkezet, 40-42 kg/m³ testsűrűségű PIR hőszigetelő maggal. Szerkezeti vastagsága a hűtőkamra panellel megegyezik. Szabad ajtónyílás mérete: 700×1900 mm, átlapolása oldalanként 25-35 mm. Ajtónyitás iránya a technológiai rajz szerinti. Kombinált kilincses zárszerkezete kívülről biztonsági zárbetétes, belül fluoresszkáló pánikgomb rendszere, reteszelt állapotban is nyitható. Zsanérszerkezete speciális ajtókiemelő kivitel.

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR_DOORWIN190080 (SCR_DOORWIN190080)

Méret: 800 x100 x1900 mm



Termék

E5.1.03 HŰTŐEGYSÉG 6,8-10,2 M3

1 db

Kamratetőre szerelhető, hermetikus monoblokk hűtőegység. 6,8...10,2 m³ térfogatú kamrákhoz, ha a szobahőmérséklet <32°C (5,2...7,9 m³ ha a szobahőmérséklet 43°C). Hűtési hőmérséklet: -2...+10°C között állítható. Elektronikus vezérlőpanelje a kamrafalra szerelhető, amely a 3 digitális kijelzőt és a vezérlő gombokat tartalmazza. Vizuális kijelzések digitálisan: hőmérséklet, programozási kódok és értékek, hibakódok; LED fénnel: hűtés, leolvasztás, hálózat, belső világítás. RS485 csatlakozás a HACCP kommunikációhoz. Hőmérsékleti hibánál vagy ajtózárási problémánál hang és vizuális hibajelzés. Automata meleg gázos leolvasztó program, kondenzvíz elpárologtatás. Ajtókapcsoló az belső keringtetés és világítás vezérléséhez. Választható manuális vagy automatikus kamratér világítás. Hűtőközeg: R134a (T_{elp}: -10°C; T_{kond}: 45°C). Hűtőtéljesítmény 967 W, leadott hőmennyiség 1,5 kW. HP 5/8.



Elektromos teljesítmény:

0,696 kW 230 V 5 A 50/60 Hz

Gyártó: L'UNITE

Típus (kód): SCR-FLX-NB1 (SCR-FLX-NB1)

Méret: 630 x900 x565 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

E5.2 TÁROLÓ ÁLLVÁNY

1 db

Alapmező, 4 polcfelülettel. Eloxált alumínium tartószerkezet és vízszintes összekötő profilok. A polcfelületek nagy teherbírású, átszellőztetett polipropilén betétek behelyezésével alakíthatók ki. A betétek élelmszerbarát anyagból készültek, könnyen kiemelhetők, mosogatógépben tisztíthatók. A polctartók megerősített alumíniumból, a lábak erős kompozit anyagból készültek. A polcok állíthatósága 150 mm, a lábak szintezhetősége ± 20 mm. Felhasználható: $-40...+80^{\circ}\text{C}$ között. GN méret kompatibilis kialakítás rendelhető. Teherbírása polconként: 140 kg. Minden szükséges tartozékkal, kompletten.

Gyártó: CASTEL

Típus (kód): COM-A41455018 (COM-A41455018)

Méret: 1457 x500 x1800 mm

Termék

E5.2.01 TÁROLÓ ÁLLVÁNY

1 db

Toldó mező, 4 polcfelülettel. Eloxált alumínium tartószerkezet és vízszintes összekötő profilok. A polcfelületek nagy teherbírású, átszellőztetett polipropilén betétek behelyezésével alakíthatók ki. A betétek élelmszerbarát anyagból készültek, könnyen kiemelhetők, mosogatógépben tisztíthatók. A polctartók megerősített alumíniumból, a lábak erős kompozit anyagból készültek. A polcok állíthatósága 150 mm, a lábak szintezhetősége ± 20 mm. Felhasználható: $-40...+80^{\circ}\text{C}$ között. GN méret kompatibilis kialakítás rendelhető. Teherbírása polconként: 200 kg. Minden szükséges tartozékkal, kompletten.

Gyártó: CASTEL

Típus (kód): COM-T41035018 (COM-T41035018)

Méret: 1027 x500 x1800 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: **MENZA**

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

E5.3 GÖRDÍTHETŐ HÚSOSLÁDA TÁROLÓ REGÁL

2 db

5 db 600×400 mm méretű húsos láda részére kialakított sínezéssel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. Síntávolság 250 mm. Hegesztett sínrögzítés, egyik végén túltolás gátló kialakítással. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékeezhető. Ütközésvédő peremmel. Teherbírás min. 200 kg.

Gyártó: **CORREX ART KFT.**

Típus (kód): **LK5 (LK5)**

Méret: 470 x610 x1550 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: E6 - HŰTŐKAMRA 3.

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

E6.1 HŰTŐKAMRA

1 db

Normál hűtőkamra. Működési hőfoktartomány: normál hűtésre -2...+10°C. A kamra belső terében minden negatív sarokban, min. r14 mm ívvel kialakított PVC sarokszegély, amely szilikon tömítő éllel rendelkezik. A sarkokban speciális saroktakaró elemekkel. Ajtónyitással aktivizálódó, páramentes belső világítás, minimum 200 lux fényerő. Digitális vezérlő és szabályozó egység, alfanumerikus kijelzővel (hűtőegység része). A leolvasztáskor keletkező cseppvíz elvezetése a lefolyórendszerbe is történhet. A hűtőkamra a technológiai rajz szerinti kialakítású, 45 fokos sarokletöréssel.

▼ Csatornacsatlakozás: 50

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR (SCR)

Méret: 1350 x1350 x2300 mm



Tartozék

E6.1.01 HŐSZIGETELT PANEL

4 db

Összeépíthető panelek szendvics típusú szerkezete: két acéllemez közé injektált poliuretán (PUR) vagy a poliizocianurát (PIR) hőszigetelő mag. Fegyverzet: tűzi horganyzott acéllemez (DX51); lemezvastagság 0,5 - 0,6 mm; 25 µm poliészter lakk; szín RAL 90xx fehér. A szigetelőanyag: zárt felületén nyomás alatt habosított HCFC, CFC mentes keményhab testsűrűsége minimálisan 42kg/m3, tűzállóság: standard 2. osztály (CSE-RF és ASTM D 1692/74).

Panelek kapcsolódása hőhidmentes labirintkonstrukcióval, egymáshoz rögzítésük tömítőanyag felhasználásával történik. Sarokpanelek „L” alakúak.

A tető és oldalpanelek vastagsága 80 mm, padlólemez nélkül. Oldalfalak „U” profilba állítottan, küszöb nélküli kivitel. (EN 14509 szabvány szerint)

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR-PSS80 (SCR-PSS80)

Méret: 1185 x80 x2220 mm



Termék

E6.1.02 KAMRAAJTÓ


1 db

Egyszárnyú hűtőtéri nyílóajtó, moduláris tokszerkezettel. Eloxált alumínium ajtólap élek. Szendvics szerkezet, 40-42 kg/m³ testsűrűségű PIR hőszigetelő maggal. Szerkezeti vastagsága a hűtőkamra panellel megegyezik. Szabad ajtónyílás mérete: 700×1900 mm, átlapolása oldalanként 25-35 mm. Ajtónyitás iránya a technológiai rajz szerinti. Kombinált kilincses zárszerkezete kívülről biztonsági zárbetétes, belül fluoresszkáló pánikgomb rendszere, reteszelt állapotban is nyitható. Zsanérszerkezete speciális ajtókiemelő kivitel.

Gyártó: SPECIAL

Típus (kód): SCR_DOORWIN190070 (SCR_DOORWIN190070)

Méret: 700 x100 x1900 mm



Termék

E6.1.03 HŰTŐEGYSÉG 0-4 M3

1 db

Kamratetőre szerelhető, hermetikus monoblokk hűtőegység. Max. 4,0 m³ térfogatú kamrákhoz, ha a szobahőmérséklet <32°C (max. 3,1 m³ ha a szobahőmérséklet 43°C). Hűtési hőmérséklet: -2...+10°C között állítható. Elektronikus vezérlőpanelje a kamrafalra szerelhető, amely a 3 digitális kijelzőt és a vezérlő gombokat tartalmazza. Vizuális kijelzések digitálisan: hőmérséklet, programozási kódok és értékek, hibakódok; LED fénnel: hűtés, leolvasztás, hálózat, belső világítás. RS485 csatlakozás a HACCP kommunikációhoz. Hőmérsékleti hibánál vagy ajtózárási problémánál hang és vizuális hibajelzés. Automata meleg gázos leolvasztó program, kondenzvíz elpárologtatás. Ajtókapcsoló az belső keringtetés és világítás vezérléséhez. Választható manuális vagy automatikus kamratér világítás. Hűtőközeg: R134a (T_{elp}: -10°C; T_{kond}: 45°C). Hűtőtéljesítmény 515 W, leadott hőmennyiség 0,8 kW. HP 1/3.



Elektromos teljesítmény:

0,379 kW 230 V 2,7 A 50/60 Hz

Gyártó: L'UNITE

Típus (kód): SCR-FLX-NA1 (SCR-FLX-NA1)

Méret: 580 x870 x515 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: E7 - TAKSZER. T.

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
	<i>Termék</i>	
E7.1	TÁROLÓ ÁLLVÁNY, MŰANYAG, PERFORÁLT POLCBETÉTEKKEL Önálló elem. A 30×30 mm méretű zártszelvény vázszerkezet AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálciszolt anyagból készül. 5 csepegtető rakfelülettel. A GN 1/1 méretű műanyag perforált polcbetétek kivehetők, mosogatógépben tisztíthatók. Az állvány műanyag állítható lábbetétekkel vízszintezhető. Polconkénti teherbírás 110 kg. Gyártó: CORREX ART KFT. Típus (kód): MTÁ5-136-55-195 (MTÁ5-136-55-195) Méret: 1360 x550 x1950 mm	1 db



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: E8 - HULLADÉKTÁROLO

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

E8.1 ÉTELMARADÉK-TÁROLOÉDÉNY HŰTŐ 1 db

Külső burkolata antracit, belső tere ezüst színűre festett, az aljlemeze AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acél. Tárolókapacitása: 1 db 240 literes szabvány méretű hulladéktároló kuka. 1 db rugós záras ajtóval. A nagyteljesítményű hűtő aggregát garantálja az előírt +5 °C hőmérséklet. A kerek tartályok könnyen gördíthetők ki és be (csak 2 cm magas aljzat). Tölcsér alakú töltőnyílás, felnyílást segítő teleszkóppal. Alapfelszereltség: cserélhető mágneses tömítések, szigetelés: 40 mm poliuretán habosítással, hőmérséklet-tartomány: 0 °...+12 °C.



Elektromos teljesítmény: 0,49 kW 230 V 50/60 Hz

Gyártó: GAMKO

Típus (kód): KFK1 (KFK1)

Méret: 965 x853 x1550 mm

Termék Opcionális eszköz

E8.2 HULLADÉKTÁROLO 3 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. 240 literes szeméttároló edény, a DIN EN 840 szabvány szerint.

Gyártó: KAISER & KRAFT

Típus (kód): 288 578 (288578)

Méret: 580 x730 x1067 mm

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

E8.3 KIFOLYÓSZELEP-PÁR TÖMLŐVÉGGEL, LÉGBESZÍVÓVAL 1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! 1/2" csatlakozással, légbeszívó szeleppel. Vízbocsátás: 19 l/perc. 2 db.



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"

Gyártó: MOFÉM

Típus (kód): 162-0001-00_PA (162-0001-00_PA)

Méret: 25 x130 x120 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

E8.4 PADLÓÖSSZEFOLYÓ

1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő!
AG 142 rendszerű, állítható magasságú kivitel. Felső rész hagyományos vagy csempeperemes kialakítással. Alsó rész kiemelhető búzzárral, vízszintes DN 70 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzivált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint DN 100 csatlakozással, ill. függőleges kivezetéssel is választható.)

▼ Csatornacsatlakozás: 75

Gyártó: ACO

Típus (kód): 414732 (414732)

Méret: 200 x200 x79 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: F1 - IRODA

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
	<i>Termék</i>	
F1.1	HŰTŐSZEKRÉNY (HT) Festett külső burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Űrtartalom 180 liter. A statikus hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: +4 ... +10° C. Oldalfalban kialakított polctartó sínezéssel, 1 megfordítható nyitásirányú ajtóval. Mechanikus hőmérsékletszabályozóval, belső világítással. Automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. R600a hűtőközeggel. Tartozék: 3 db üvegpolc. (A kiírásban konkrét típus nélkül, az aktuális kiskereskedelmi kínálatból választható. A háztartási kivitel vendéglátóipari felhasználása nem javasolt!)	1 db
	 Elektromos teljesítmény: 0,15 kW 230 V 1 A 50 Hz	
	Gyártó: HÁZTARTÁSI	
	Típus (kód): HT-HSZ-128 (HT-HSZ-128)	
	Méret: 540 x580 x845 mm	



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: G1 - SZOCIÁLIS BLOKK 1.

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

G1.1 ÖLTÖZŐSZEKRÉNY

2 db

Porszórásos technológiával festett RAL 7035 színű acéllemez, önhordó vázszerkezet, 4 db "Z" kialakítású ajtóval. Alapfelszereltség: ruhaakasztó rúd, kopolyúkkal szellőztetett ajtó, névtáblatartó. Kiegészítő felszerelés: lakatkilincs.

Gyártó: METALOBX KFT.

Típus (kód): Project Z4 (ProjectZ4)

Méret: 700 x500 x1800 mm



Termék

G1.2 ÖLTÖZŐPAD

1 db

Porszórásos technológiával festett zártszelvény vázszerkezet, süllyesztett csavarozással rögzített, lakkozott fenyőfa ülőfelület.

Gyártó: METALOBX KFT.

Típus (kód): OP 1000 (OP1000)

Méret: 1000 x330 x450 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: G2 - SZOCIÁLIS BLOKK 2.

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

G2.1 ÖLTÖZŐSZEKRÉNY

3 db

Porszórásos technológiával festett RAL 7035 színű acéllemez, önhordó vázszerkezet, 6 db "Z" kialakítású ajtóval. Alapfelszereltség: ruhaakasztó rúd, kopolyúkkal szellőztetett ajtó, névtáblatartó. Kiegészítő felszerelés: lakatkilincs.

Gyártó: METALOBX KFT.

Típus (kód): Project Z6 (ProjectZ6)

Méret: 1050 x500 x1800 mm



Termék

G2.2 ÖLTÖZŐPAD

1 db

Porszórásos technológiával festett zártszelvény vázszerkezet, süllyesztett csavarozással rögzített, lakkozott fenyőfa ülőfelület.

Gyártó: METALOBX KFT.

Típus (kód): OP 1500 (OP1500)

Méret: 1500 x330 x450 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: H1 - ÁRUÁTVEVŐ TERÜLET

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

H1.1 RAKTÁRI MÉRLEG 1 db

Rozsdamentes, 500×600 mm mérőfelülettel. Méréshatár: 150 kg pontosság: 50 g. IP65-ös vízvédett kivitel. Könnyen olvasható 6 digitos LCD kijelző amely dönthető (90°) és forgatható (360°). Elemes vagy hálózati működtetés, fóliatasztatúrás kiválasztás. Súly ellenőrzés (Alul/OK/Túl), darabszámláló funkció. Változó súly, átlagtömeg rögzítése, tárazható a teljes méréstartományban. A plató magassága a talajtól: 140 mm. A kijelző magassága a platótól: 800 mm ill. külön, falra is szerelhető.



Elektromos teljesítmény: 0,01 kW 230 V 0,1 A 50 Hz

Gyártó: METRIPOND PLUS KFT.

Típus (kód): SPS 150 (SPS150)

Méret: 800 x900 x800 mm



Termék

H1.2 ÁRUSZÁLLÍTÓ KOCSI 1 db

Egy rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A sima rakfelület terhelhetősége 100 kg, rakodási magassága 230 mm. Hegesztett polcrögzítéssel. Kör keresztmetszetű toló fogantyúval. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékezhető. Ütközésvédő sarkokkal.

Gyártó: CORREX ART KFT.

Típus (kód): ÁK 100-60 (ÁK100-60)

Méret: 1000 x600 x900 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

H1.3 PADLÓÖSSZEFOLYÓ

1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő!
AG 142 rendszerű, fix magasságú kivitel, kiemelhető búzzárral, szintező talpakkal.
Vízszintes DN 70 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzívált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint DN 100 csatlakozással, ill. függőleges kivezetéssel is választható.)

 Csatornacsatlakozás: 75

Gyártó: ACO

Típus (kód): 414705 (414705)

Méret: 200 x200 x143 mm



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Zóna: H2 - FOLYOSÓ

Pozíció	Megnevezés, műszaki jellemzők	Mennyiség
---------	-------------------------------	-----------

Termék

H2.1 HÜTŐSZEKRÉNY 1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt burkolattal és belső térrel. Ürtartalom 1427 liter. A ventilációs hűtéssel +43°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: +1 ... +15°C. GN 2/1 belméretű kamratér, 83 mm vastag szigeteléssel, 24 polcszinttel, 2 ajtóval. Elektronikus vezérlés, digitális kijelző. Belső világítással, önzáródó ajtóval, biztonsági ajtózárral. Meleggázos automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. Vizuális és akusztikus hibajelzés túl meleg kamratér és nyitva felejtett ajtó esetén. Freonmentes R290 hűtőközeggel. Tartozék: 4+4 db GN2/1 méretű, 60 kg teherbírású rácspolc. Szintbe állítást biztosító lábakkal.



Elektromos teljesítmény:

0,35 kW 230 V 2,5 A 50 Hz

Gyártó:

LIEBHERR

Típus (kód):

GKPV 1470 (GKPV1470)

Méret:

1430 x830 x2150 mm



Termék

H2.2 HÜTŐSZEKRÉNY 1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt burkolattal és belső térrel. Ürtartalom 601 liter. A ventilációs hűtéssel +43°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: +1 ... +15°C. GN 2/1 belméretű kamratér, 83 mm vastag szigeteléssel, 24 polcszinttel, 1 ajtóval. Elektronikus vezérlés, digitális kijelző. Belső világítással, önzáródó ajtóval, biztonsági ajtózárral. Meleggázos automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. Vizuális és akusztikus hibajelzés túl meleg kamratér és nyitva felejtett ajtó esetén. Freonmentes R290 hűtőközeggel. Tartozék: 4 db GN2/1 méretű, 60 kg teherbírású rácspolc. Szintbe állítást biztosító lábakkal.



Elektromos teljesítmény:

0,25 kW 230 V 2 A 50 Hz

Gyártó:

LIEBHERR

Típus (kód):

GKPV 6570 (GKPV6570)

Méret:

700 x830 x2150 mm





Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

H2.3 TISZTÍTÓ ÁLLOMÁS

1 db

Falra szerelhető, injektoros munkaoldal- bekeverő és feljuttató állomás élelmiszeripari alkalmazásokra. A készüléken található kiválasztó kar segítségével lehetőség van vegyszeres munkaoldattal, vagy pedig tiszta vízzel történő munkavégzésre is. A szórópisztoly, a falra szerelhető kannatartó illetve az élelmiszeriparban is használható 20 méteres tömlő a készülék tartozékai. Beállítható koncentráció: 0,5-20%; Szívási magasság (vegyszer): max. 2 méter.



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"

Gyártó: DR. WEIGERT
Típus (kód): Neomatic WSG2 (NeomaticWSG2)
Méret: 320 x100 x550 mm

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

H2.4 KIÖNTŐ

1 db

AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból, mélyhúzott, 490x290 mm medencével. Felhajtható vödörtartó ráccsal. Tartozék: szifon.



Melegvízcsatlakozás: 1/2"



Hidegvízcsatlakozás: 1/2"



Csatornacsatlakozás: 50

Gyártó: STEFINOX KFT.
Típus (kód): S 106 (S106)
Méret: 450 x330 x465 mm



Tartozék Egyéb kiírásban szereplő tétel

H2.4.01 KIFOLYÓSELEP-PÁR TÖMLŐVÉGGEL, LÉGBESZÍVÓVAL

1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! 1/2" csatlakozással, légbeszívó szeleppel. Vízátbocsátás: 19 l/perc. 2 db.

Gyártó: STEFINOX KFT.
Típus (kód): 162-0001-00_P (162-0001-00_P)



Teco-Gastro

TENDERKIÍRÁS

Projekt: MENZA

Dátum: 2024. 02. 26

Termék

H2.5 SZERVÍROZÓ KOCSI

1 db

3 rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A mélyhúzott tálcás rakfelületek közötti szabad távolság 275 mm, terhelhetőségük 80 kg. Hegesztett polcrögzítéssel. Kör keresztmetszetű toló fogantyúval. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékeezhető. Ütközésvédő peremmel. Teljes teherbírása 120 kg.

Gyártó: CORREX ART KFT.
Típus (kód): TKH 80-50 (TKH80-50)
Méret: 800 x500 x950 mm

Termék Egyéb kiírásban szereplő tétel

H2.6 VÍZLÁGYÍTÓ

1 db

Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépészetben kiírandó. Kabinetes vízlágyító berendezés, teljesen automata mennyiségvezérelt kivitel, digitális vezérléssel LCD kijelzővel. Térfogatáram: 1680 l/h; gyantatöltet: 20 liter; névleges kapacitás: 60 m³/nk°. Üzemi nyomás: 2-6 bar; vízhőmérséklet: 5...30°C. Vízfelhasználás: 125 lit/reg.; sófelhasználás: 2,5 kg/reg. Tartozék: 100µ előszűrő; szerelvényblokk, nyomásmérő óra, csatlakozó flexibilis csövek.

	Elektromos teljesítmény:	0,1 kW 230 V 50/60 Hz
	Hidegvízcsatlakozás:	3/4"
	Lágyított hidegvízcsatlakozás:	3/4" 4 °f
	Csatornacsatlakozás:	50

Gyártó: BWT
Típus (kód): Aquadial Softlife 20 (Aquadial Softlife 20)
Méret: 270 x480 x804 mm